

# REGULATIV

VEDRØRENDE

AFFALD I BYGNINGER



AFFALD I BYGNINGER

KØBENHAVNS MAGISTRAT

1970

- ./.. Hoslagt fremsendes ny udgave af magistratens 4. afdelings regulativ vedrørende affald i bygninger.

Selve regulativet er ikke ændret, men bilaget: magistratens 5. afdelings regulativ af 5. marts 1970 om opsamling og bortførsel af dagrenovation indeholder adskillige ændringer i forhold til det tilsvarende tidligere regulativ af 3. september 1963 med tillæg af 8. juni 1964.

Det bemærkes, at bestemmelsen om byggesagers forelæggelse for magistratens 5. afdeling, der i det tidligere regulativ fandtes i sidste afsnit af § 8 (side 18), nu i det nye regulativ findes i § 10, stk. 1 (side 19).

Den 26. november 1970

Palle Jagt

# Regulativ

vedrørende  
affald i bygninger.

---

## INDHOLD

	Side
Københavns magistrats regulativ af 22. oktober 1970 vedrørende affald i bygninger (udstedt af 4. afdeling) .....	3
<i>Bilag</i>	
Københavns magistrats regulativ af 5. marts 1970 for opsamling og bortførelse af dagrenovation i København (udstedt af 5. afdeling efter vedtagelse af Københavns borgerrepræsentation) .....	13

## Regulativ

vedrørende

affald i bygninger.

---

Udfærdiget i henhold til bygningsvedtægt for staden København af 18. december 1939 § 50, jf. byggelov af 29. marts 1939 § 60, stk. 1, og § 61, stk. 1.

### Afsnit I.

#### Almindelige bestemmelser.

##### § 1.

1. Medfører en ejendoms benyttelse produktion af affald, skal dette fjernes på en af magistraten\*) godkendt måde.

2. Der skal på ejendommen opstilles transportable beholdere til midlertidig opbevaring af affald. Vedrørende begrebet »affald« henvises til §§ 4—7 i regulativ for opsamling og bortførelse af dagrenovation i København (aftrykt i omstående bilag).

3. Affaldsskakter med tilhørende opsamlingsbeholdere, eventuelt forbrændingsanlæg, skal udføres efter nedennævnte forskrifter.

### Afsnit II.

#### Affaldsbeholdere.

##### § 2.

1. Vedrørende beholdernes opstilling og placering henvises til §§ 3 og 4 i nærværende regulativ samt

---

\*) I nærværende regulativ betegner *magistraten* magistratens 4. afdeling.

til § 8 i regulativ for opsamling og bortførsel af dagrenovation i København (aftrykt i omstående bilag).

2. Vedrørende beholdernes udførelse, benyttelse, antal samt vedligeholdelse og renholdelse henvises til §§ 9 og 11–13 i regulativ for opsamling og bortførsel af dagrenovation i København.

### § 3.

#### *Beholdernes anbringelse i det fri.*

1. Anbringes beholderne i det fri, skal pladsen holdes i mindst 5 m afstand fra vindue til opholdsrum og behørig afskærmes fra omgivelserne.

2. Beholderne skal, uanset om de ophænges på mur, plankeværk el. lign. eller anbringes på fod, være hævet mindst 25 cm over terræn. Dette krav skal dog kunne fraviges ved beholdere af særlig godkendt type.

3. Terrænet under og omkring beholderne skal være befæstet med beton el. lign., og hvor der anbringes mere end 2 beholdere, skal terrænet have fald til afløb, placeret i umiddelbar nærhed af beholderne, ligesom der i passende nærhed af beholderne skal anbringes en slangeforskruningshane.

### § 4.

#### *Beholdernes anbringelse i bygning.*

1. Anbringes beholderne i bygning, skal rummet være vel belyst og må kun have dørforbindelse direkte til det fri. Der må ikke findes åbninger af nogen art til andre rum.

2. Rummets højde skal være mindst 2,2 m, men kan dog i bygninger, i hvilke der findes højst 3 beboelseslejligheder, indskrænkes til 2 m. Døråbningen

skal i lysningen have en bredde på mindst 80 cm og en højde på henholdsvis 2 m og 1,9 m ved fornævnte indvendige højder.

3. Væggene skal udføres af mindst  $\frac{1}{2}$  stens mur eller 8 cm monier og være pudset i cement og glittet. Loftet over rummet skal udføres i brandfri konstruktion.

4. Gulvet skal være udført af beton med hulkehl langs væggene og afrundede hjørner; det skal have fald til afløbsrist, og der skal i rummet anbringes en slangeforskruningshane.

5. Beholderne skal være hævet mindst 25 cm over gulvet. Dette krav skal dog kunne fraviges ved beholdere af særlig godkendt type.

6. Rummet skal ventileres til en mindst 150 cm<sup>2</sup> lodret aftrækskanal, udført i overensstemmelse med bestemmelserne i regulativ vedrørende udførelse af aftrækskanaler og ventilationsanlæg. Dersom rummet ventileres i forbindelse med ejendommens mekaniske ventilationsanlæg, skal der regnes med en kapacitet på 60 m<sup>3</sup>/h for rum med indtil 12 beholdere og herefter 5 m<sup>3</sup>/h yderligere for hver overskydende beholder. Rummet skal desuden tilføres frisk luft gennem rottesikker rist, anbragt ved gulv mod det fri og ved naturligt aftræk med et frit gennemstrømningsareal på 50–75 pct. af aftrækskanalens tværsnitsareal.

7. Beholderrummet skal forsynes med elektrisk lys.

8. Trapper, der forbinder rum for affaldsbeholdere med gård eller gade, må ikke udføres med mindre grund end 25 cm og større stigning end 18 cm, jf. dog § 8, stk. 5, i regulativ for opsamling og bortførsel af dagrenovation i København (aftrykt i omstående bilag).

## Afsnit III.

## Affaldsskakter.

## § 5.

*Skaktens dimension og udførelse.*

1. Skaktrøret kan udføres med rundt eller med kvadratisk tværsnit med stærkt afrundede hjørner; det må ikke have mindre indvendigt tværsnit end 40 cm, og grenrøret må højst måle 30 cm.

2. Skaktrør kan udføres af glaserede lerrør, af betonrør med en godstykkelse på mindst 3,5 cm eller af andet af magistraten godkendt materiale. Betonrør skal opfylde normen for betonvarer (betonrør), udgivet af Dansk Ingeniørforening, Dansk Standard D. S. 400, og skal på den indvendige side være forsynet med et af magistraten godkendt vandtæt, syrefast og fuldstændig glat overtræk.

3. Skaktrørene skal opstilles omhyggeligt, således at der ikke dannes fremspringende kanter indvendig i skakten. Alle rørsamlinger skal udføres ganske glatte og med vandtæt cementmørtel. Rørene må ikke samles ud for etageadskillelser af træ.

4. Skaktrør må ikke trækkes, og hvor de opstilles inde i bygninger, skal de i hele højden være omgivet med mindst  $\frac{1}{2}$  stens mur eller 8 cm monier. Der må ikke føres træbjælker eller andet træværk ind i de vægge, der omgiver skakten.

5. Skaktrør, der opstilles på ydersiden af en bygning, skal forankres til denne ved galvaniserede jernbøjler på en i hvert enkelt tilfælde godkendt måde.

6. Skakten skal føres mindst 30 cm op over tagryggen, idet der dog for skakter, der udmunder i tag-

fladen, kan indrømmes lempelser; skakten skal dog i alle tilfælde føres mindst 1 m op over vinduer til opholds- eller arbejdsrum. Skakten skal forsynes med en hætte, indrettet således, at nedslag i skakten ikke kan finde sted, og at der under alle forhold skaffes sikkert virkende træk i skakten.

7. Hvor brandmæssige forhold ikke gør det betænkeligt, kan det forventes tilladt fra overkant af brandsikker etageadskillelse eller fra 30 cm over træetageadskillelse beliggende over øverste indkastningslåge at indskrænke skaktens tværmål til 20 cm. Indsnævringen skal udføres med et af magistraten godkendt faconstykke af samme materiale som skakten, og gennemføringen i taget skal udføres som angivet i stk. 6.

8. Sidegrene, der skal anbringes således, at indkastning kun kan finde sted fra trapperum eller altan, må ikke være længere end tykkelsen af det omgivende murværk (monierværk) og skal danne en vinkel på ikke over 60 grader med det lodrette plan.

## § 6.

*Indkastningslåger.*

1. Som indkastningslåger må kun anvendes de af magistraten godkendte typer. Lågerne skal udføres af rustfrit metal og slutte fuldstændig lufttæt ved gumnipakning. Fallen og den tilsvarende slidbane på karmen skal udføres af messing eller lignende materiale.

2. Karmens indvendige diameter må ikke overstige 27 cm. Anvendes andre låger end cirkulære, må den fri åbning kunne indskrives i en cirkel med en diameter af højst 27 cm.

3. Lågerne skal anbringes lodret og skal ved mindst 3 fladjernsankre fastgøres til det omgivende murværk

(monierværk). Ankrene skal have samme længde som den foreskrevne tykkelse af de vægge, der omgiver skakten.

4. Lågerne skal, hvis de anbringes i trapperum, være aflåsede, når de ikke er i brug.

### § 7.

#### *Affaldsrum under affaldsskakt.*

1. I affaldsrum under skakter må der, medmindre særlig tilladelse i hvert enkelt tilfælde indhentes hos magistraten, kun anbringes én affaldsbeholder. Rummet må ikke være større, end at det udfyldes af beholderen. Beholderen skal anbringes midt under skakten i en for udtagningen bekvem højde mindst 25 cm over gulv og højst 30 cm under skaktens udmunding i rummet.

2. Adgangen til affaldsrum beliggende inde i en bygning skal, hvor særlige forhold ikke gør sig gældende, ske fra et rum eller en gang, der er forsynet med vindue til det fri, og som ikke har forbindelse med andre rum end cykelrum, pulterrum el. lign. Affaldsrummets dør skal udføres af jern eller som massiv, mindst 37 mm tyk trædør, beklædt med galvaniseret jernplade på begge sider. Den skal anbringes i jernkarm og være selvlukkende, tætsluttende og forsynet med lås.

3. Affaldsrummets vægge skal udføres af mindst 1/2 stens mur eller 8 cm monier og være pudset i cement og glittet. Loftet over rummet skal udføres i brandfri konstruktion.

4. Gulvet i affaldsrummet skal være udført af glittet beton med hulkehl langs væggene og afrundede hjørner. Det skal have fald til afløbsrist umiddelbart

uden for rummet, hvor der tillige skal anbringes en slangeforskruiningsbane.

5. Affaldsrummet skal forsynes med en ventilationsåbning mod det fri eller mod et med vindue eller dør til det fri forsynet rum, og ventilationsåbningen skal være anbragt højst 15 cm over gulvet og være dækket med en rottesikker rist. Ventilationsåbningens fri gennemstrømningsareal skal være ca. 25 pct. af skaktaftrækkets tværsnitsareal. Elektrisk lys skal være anbragt umiddelbart uden for rummet.

6. Affaldsbeholderne skal opfylde de herfor gældende bestemmelser\*) og være let transportable. Omfyldning fra en beholder i en anden må ikke finde sted.

### § 8.

#### *Skaktens anvendelse.*

1. Ejeren skal kontraktmæssigt forpligte beboerne til omhyggeligt at indpakke alt affald før indkastning i skakten.

2. Affaldsbeholdere skal udskiftes så hyppigt, at overfyldning undgås. Skakten og affaldsrummet skal ved hyppige skylninger omhyggeligt renholdes.

### § 9.

#### *Tilladelsens begrænsning.*

1. Tilladelse til udførelse og anvendelse af affaldsskakter gives kun til ejendomme med centralopvarmning og w.c.-installation.

2. Såfremt der ved skaktens brug måtte vise sig ulemper for ejendommens beboere eller for de omboende eller fremkomme berettiget klage over skaktens eller affaldsrummets brug, renholdelse, tømning

\*) Jf. § 9 i regulativ for opsamling og bortførsel af dagrenovation i København (aftrykt i omstående bilag).

eller vedligeholdelse, kan magistraten kræve anlægget sat ud af brug eller fjernet.

3. Magistraten kan, såfremt det findes påkrævet, stille særlige krav til indretning og anvendelse af affaldsskakter.

#### § 10.

##### *Forbrændingsanlæg.*

Anlæg til forbrænding af husaffald skal udføres efter magistratens bestemmelser i hvert enkelt tilfælde.

#### Afsnit IV.

##### Særlige bestemmelser.

#### § 11.

##### *Forhold til sundhedsvedtægten.*

Nærværende regulativs bestemmelser medfører ikke nogen indskrænkning i sundhedskommissionens beføjelser med hensyn til tilsyn og indskriden i medfør af sundhedsvedtægten.

#### § 12.

##### *Afvigelse fra bestemmelserne.*

Magistraten kan i særlige tilfælde tillade afvigelse fra nærværende regulativs bestemmelser, når sundhedsmæssige og brandmæssige hensyn ikke derved til-sidesættes.

#### § 13.

##### *Overtrædelser.*

Overtrædelse af bestemmelser i nærværende regulativ eller tilsidesættelse af pålæg meddelt i henhold til dette vil i medfør af § 73 i byggelov for staden København af 29. marts 1939 blive påtalt som overtrædelse af denne lov.

#### § 14.

##### *Regulativets ikrafttræden.*

Nærværende regulativ træder i kraft den 1. december 1970. Fra samme dato bortfalder regulativ af 10. juni 1964 vedrørende affald i bygninger.

Københavns magistrats 4de afdeling,  
den 22. oktober 1970.

A. Wassard Jørgensen.

---

*Sverre Borring.*



## Regulativ

for

### opsamling og bortførelse af dagrenovation i København.

Udfærdiget i henhold til § 16 i sundhedsvedtægten af 4. november 1918, jfr. § 50 i bygningsvedtægt for staden København af 18. december 1939.

Vedtaget af Københavns borgerrepræsentation den 26. februar 1970.

#### Afsnit I.

#### Almindelige bestemmelser.

##### § 1.

##### *Gyldighedsområde.*

De i dette regulativ optagne bestemmelser for opsamling og bortførelse af dagrenovation gælder for hele Københavns kommunes område.

##### § 2.

##### *Dagrenovation.*

*Stk. 1.* Ved dagrenovation forstås dels husaffald, jfr. §§ 4 og 5, dels gadeaffald, jfr. § 6.

*Stk. 2.* Vedrørende andet affald, herunder industriaffald, henvises til § 7 og § 20.

##### § 3.

##### *Betegnelser.*

*Stk. 1.* Ved »renholdningsselskabet« forstås i dette regulativ Københavns Grundejeres Renholdningssel-

skab (KGR), der efter overenskomst mellem Københavns kommune og selskabet bortfører al dagrenovation i Københavns kommune.

*Stk. 2.* Ved magistraten forstås, når intet andet er anført, magistratens 5. afdeling.

#### § 4.

##### *Husaffald.*

*Stk. 1.* Ved husaffald forstås affaldsstoffer, der fremkommer ved en ejendoms benyttelse til beboelse, og som ikke bortføres gennem afløbsledninger eller fjernes efter de for bortførelse af natrenovation gældende regler.

*Stk. 2.* Under husaffald henregnes: Køkkenaffald, affald fra ildsteder, herunder centralvarmeanlæg, fejeskarn, kasserede ting, såsom tapetpapir, brugte beklædningsgenstande, indpakkingsmateriale, papir, samt celstoffleer og hygiejnebind indpakket i plasticposer el. lign. Sod betragtes som husaffald, når bestemmelserne i § 11 overholdes.

*Stk. 3.* Affald fra mindre husdyrhold (høns, duer og kaniner).

*Stk. 4.* Affald fra gårdspladser samt det fra ejendommens afløbssystem oprensede, afdrænedes slam.

*Stk. 5.* Rester af inventar, affald fra beplantninger og haver m. v., for så vidt dette affald er så findelt og af så ringe mængde, at det ikke giver gener ved beholdernes tømning.

*Stk. 6.* Affald fra kontorer, butikker, erhvervsvirksomheder, restauranter, hoteller samt mindre industrivirksomheder, for så vidt affaldsmængden ikke er større end fra beboelse af tilsvarende etageareal.

*Stk. 7.* Husaffald, som ikke forekommer regelmæssigt, ikke kan rummes i beholderne ved normal tøm-

ning og ikke er omfattet af reglerne i § 5 om gratis afhentning, bortkøres af renholdningsselskabet, når det anbringes i særligt mærkede ekstrasække. Sådanne søkke rekvireres hos renholdningsselskabet mod særskilt betaling, der tillige dækker for bortkørslen.

På samme måde vil husaffald, som ikke er egnet til at anbringes i søkke, mod særskilt betaling og ved anvendelse af en rekvisition kunne bortkøres af renholdningsselskabet. Sådant husaffald skal samles og om muligt bundtes i passende portioner.

*Stk. 8.* Magistraten afgør til enhver tid, hvad der skal henregnes til husaffald.

#### § 5.

##### *Inventar, indbogenstande, større haveaffald m. v.*

*Stk. 1.* Inventar og indbogenstande samt haveaffald af en sådan størrelse og mængde, at det ikke på normal måde kan anbringes i beholderne, skal fra ejendomme, hvorfra dagrenovation bortføres efter regulativets bestemmelser, fjernes af renholdningsselskabet uden særskilt betaling. Der træffes i hvert enkelt tilfælde aftale mellem renholdningsselskabet og ejendommens ejer eller dennes repræsentant om bortførelsen. Fra én- og tofamiliehuse afhentes dog kun én gang pr. måned på en af renholdningsselskabet fastsat dag.

*Stk. 2.* Juletræer bortkøres gratis af renholdningsselskabet i løbet af januar måned. Træerne skal være skåret i stykker på højst 2 m længde.

*Stk. 3.* Affaldet skal henlægges på et for læsningen let tilgængeligt sted i gården, fortrinsvis ved udgangen til gaden, eller ved havelågen og være så findelt, at læsningen kan udføres af to mand uden hjælpemidler.

*Stk. 4.* Grene, træaffald, rør, stænger o. lign., skal

sammenbindes forsvarligt i bundter, hvis størrelse ikke må overstige 120 cm i længde og 50 cm i diameter, og som ikke må veje over 40 kg.

Blade og lignende affald anbringes, for så vidt det ikke kan være i beholderne, i sække, kasser eller anden emballage.

*Stk. 5.* Jord og bygningsaffald, oprydning efter brand, nedrivningsaffald o. lign. er ikke omfattet af bestemmelserne i denne paragraf.

*Stk. 6.* Falder det fremlagte affald ikke ind under bestemmelserne i nærværende paragraf, fjernes det af renholdningsselskabet kun mod ekstra betaling.

*Stk. 7.* Bestemmelserne i denne paragraf må ikke benyttes til at reducere antallet af beholdere til husaffald, jfr. §§ 4 og 12.

*Stk. 8.* Opstår der tvivl om, hvorvidt affald omfattes af bestemmelserne i denne paragraf, afgøres sagen af magistraten.

## § 6.

### *Gadeaffald.*

*Stk. 1.* Ved gadeaffald forstås det ved rengøring af gader, veje, pladser og andre offentligt tilgængelige færdselsled sammenfejede affald, jfr. politivedtægten.

*Stk. 2.* Sne og is henhører ikke under gadeaffald, og bortkørsel heraf omfattes ikke af dette regulativ.

*Stk. 3.* Gadeaffaldet skal af den, der har fejeplygten, sammenfejdes, indbæres og henlægges i ejendommens beholdere.

*Stk. 4.* Såfremt fejeplygten ud for en ejendom ikke påhviler ejendommens ejer, er denne pligtig at finde sig i, at det ud for ejendommen sammenfejdede gadeaffald indbæres i ejendommens beholdere.

*Stk. 5.* Såfremt mængden af det gadefej, der ikke sammenfejdes ved ejerens foranstaltning, er så stor, at

den ikke uden gene kan rummes i ejendommens beholdere, er ejeren pligtig at finde sig i, at der indsættes det nødvendige antal ekstra beholdere.

## § 7.

### *Andet affald.*

*Stk. 1.* Nedennævnte affaldsstoffer må ikke anbringes i beholdere for husaffald eller bortføres sammen med dette, men skal bortskaffes ved producentens foranstaltning på en af myndighederne godkendt måde:

a. Indholdet af beholderklosetter, pottetønder eller gødningsgruber, celstofbleer o. lign. i større antal som f. eks. fra vuggestuer.

b. Affald fra fedtsamlere og septictanke.

c. Dyrisk affald fra laboratorier.

d. Ætsende og eksplosionsduelige stoffer af enhver art (syrer, baser, filmaffald, karbid og karbidaffald, olie og olieslam, brandfarlige vædske o. lign.).

e. Affald fra virksomheder, der producerer ildelugtende eller letfordærveligt affald.

*Stk. 2.* Endvidere må erhvervs- og industriaffald i større mængder (se § 4) samt affald fra byggearbejder, sandfangsoprensning fra vaskehaller, slibeslam o. lign. ikke anbringes i beholdere for husaffald.

*Stk. 3.* Der kan med renholdningsselskabet træffes aftale om, at der opstilles særlige beholdere for bortførsel af sådant andet affald. Der betales efter aftale i hvert enkelt tilfælde.

## Afsnit II.

### *Opsamling af dagrenovation.*

## § 8.

### *Placering og opstilling af beholdere.*

*Stk. 1.* Ved beholdere forstås containere, skarnkasser af plastic eller lignende materiale, sække af papir

eller andet materiale samt andre af magistraten til opsamling af affald godkendte beholdere, jfr. dog § 26.

*Stk. 2.* I alle ejendomme, hvor der forekommer affald, skal der indrettes plads for beholdere i overensstemmelse med magistratens 4. afdelings regulativ om affald i bygninger.

*Stk. 3.* Beholderne skal være opstillet på en af magistraten godkendt måde.

*Stk. 4.* Beholderne skal være transportable.

*Stk. 5.* Beholderne skal være anbragt enten på gårdsplads eller i et fra gård og gade let tilgængeligt rum, fortrinsvis i gårdens niveau, og så nær udgangen fra denne til gaden som muligt.

*Stk. 6.* Hvor det efter magistratens skøn er gørligt, skal beholderne anbringes således, at der kan køres til dem med renovationsvognene.

## § 9.

### *Beholdernes udførelse.*

*Stk. 1.* Beholdere til opsamling af affald skal udføres i overensstemmelse med de af magistraten fastsatte bestemmelser.

*Stk. 2.*

a. I én- og tofamiliehuse samt kæde-, række- og dobbelthuse og villaer med mere end 2 beboelser i egentlige villa- og rækkehusområder skal dagrenovationen opsamles i sække. I tvivlstilfælde afgør magistraten, hvorvidt en ejendom omfattes af denne bestemmelse.

b. Sækkene skal ophænges i stativer, godkendt af magistraten.

c. Hvor anvendelsen af normalstativer vil medføre særlige ulemper, kan der eventuelt godkendes en anden ophængning. Ophængningen skal i alle tilfælde

være hygiejnisk forsvarlig og udelukke enhver form for angreb fra fugle, katte eller rotter.

d. Stativernes anskaffelse og vedligeholdelse betales af ejendommens ejer.

e. Sækkene til anvendelse i de i stk. 2 a nævnte ejendomme leveres og betales af renholdningsselskabet.

*Stk. 3.*

a. I ejendomme, der ikke omfattes af sækkeordningen, skal affaldet opsamles i støjsvage beholdere med fast låg, der indsættes og betales af renholdningsselskabet, jfr. dog § 26, stk. 1.

b. Ud fra en vurdering af adgangsforhold og affaldsmængde m. v. afgør renholdningsselskabet, hvilken type og størrelse beholdere der skal indsættes i hver enkelt ejendom.

*Stk. 4.* Såfremt særlige forhold gør det uhensigtsmæssigt at anvende de standardiserede sække eller beholdere, kan magistraten i samråd med sundhedskommissionen bestemme, at der i visse ejendomme skal anvendes beholdere af anden type.

*Stk. 5.* Betalingen for indsættelse af særligt materiel fastsættes af magistraten, som ligeledes afgør eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende de i nærværende paragraf fastsatte bestemmelser.

*Stk. 6.* Magistraten kan efter indstilling fra renholdningsselskabet i samråd med sundhedskommissionen godkende forsøgsordninger, der omfatter såvel materiel som metoder. Magistraten kan i sådanne tilfælde fastsætte særlige takster for tømning samt for materiel.

## § 10.

### *Bygningsmæssige forhold.*

*Stk. 1.* Inden udstedelse af byggetilladelse for nye bygninger eller væsentlig ombygning af eksisterende

bygninger skal spørgsmål om affaldsrumms placering og udformning behandles i magistratens 5. afdeling, der giver udtalelse i sagen, efter at denne har været til høring i renholdningsselskabet.

*Stk. 2.* Forhåndsoplysninger og vejledning om affaldsrumms indretning og placering kan indhentes hos renholdningsselskabet.

*Stk. 3.* Spørgsmål om beholdernes anbringelse (§ 8) og udførelse (§ 9) henhører under magistratens 4. afdeling og magistratens 5. afdeling og kan såvel af renholdningsselskabet som af grundejeren indbringes for disse afdelinger, alt efter spørgsmålets art.

## § 11.

### *Beholdernes benyttelse.*

*Stk. 1.* Beholderne må ikke overfyldes eller fyldes med affald, der er så tungt, at det giver vanskeligheder ved afhentningen. Beholdere, der ikke er forsynet med hjul, må i fyldt tilstand ikke veje over 65 kg.

*Stk. 2.* Der må ikke i beholderne fyldes affald, der hindrer lågets lukning, eller som på grund af form eller størrelse er uegnet til at anbringes i beholderne.

*Stk. 3.*

a. En sæk må kun fyldes med affald til den markerede fyldningsstreg.

b. Det påhviler ejendommens ejer og brugere at undgå beskadigelse af sækkene.

c. Almindeligt husaffald indpakkes i videst muligt omfang.

d. Skærende eller stikkende affaldsdele må kun henlægges i sækkene, hvis de er indpakket så omhyggeligt, at der hverken under sækkens fyldning eller under den senere transport kan ske nogen skade hidrørende fra disse affaldsdele.

e. Affald, som indeholder vædske eller udvikler luftarter, der ødelægger sækkene, såsom sod, nedfaldsfrugt o. lign. må indpakkes luft- og vandtæt.

f. Sække skal være fyldt således, at de ikke går itu ved afhentningen, og de må ikke indeholde genstande, der gør dem farlige at håndtere. Såfremt disse bestemmelser overtrædes, er renholdningsselskabet efter påtale berettiget til at opkræve betaling for de med afhentningen forbundne ekstraudgifter.

*Stk. 4.*

a. Beholderne skal holdes tæt tillukkede.

b. Der må ikke foran eller oven på beholderne anbringes affald, der hindrer den normale tømning, og pladsen omkring beholderne skal til enhver tid holdes ren. Affald, der spildes her eller andetsteds i gård eller beholderum, skal af grundejeren fjernes og opsamles i beholderne.

c. Hvis der under renholdningsselskabets kontroltilsyn eller myndighedernes eftersyn forefindes sådant affald, skal dette på forlangende omgående fjernes.

d. Efterkommes sådant påbud ikke, er den, der har udstedt påbudet, berettiget til at lade affaldet sammenfeje og bortkøre for grundejerens regning.

*Stk. 5.* Såfremt en grundejer undlader at overholde bestemmelserne vedrørende beholdernes antal, opstilling, benyttelse, eller såfremt adgangsvejen ikke er i regulativmæssig stand, kan magistraten tillade renholdningsselskabet at ophøre med den normale afhentning og pålægge selskabet at fjerne affaldet med hjælpevogn. Indtil forholdene i ejendommen er bragt i regulativmæssig stand, må ejeren særskilt betale de med denne afhentning forbundne udgifter.

*Stk. 6.*

a. Flydende affald må kun fyldes i beholderne, for så vidt affaldet er hus- eller gadeaffald.

b. Flydende affald, herunder kloakoprensning, må ikke anbringes i papirssække.

c. Kan sådant affald ikke afdrænes på ejendommen, må det opsamles i tætte beholdere og fjernes efter reglerne i regulativets § 5, stk. 1.

*Stk. 7.* Aske og slagger må først anbringes i beholderne, når fuldstændig afkøling har fundet sted, og det kan af magistraten bestemmes, at der i ejendommene skal opstilles særlige beholdere til aske og slagger, der da ikke må henlægges i beholdere for husaffald.

## § 12.

### *Beholdernes antal.*

*Stk. 1.* Der skal i enhver ejendom til enhver tid forefindes regulativmæssige beholdere i et sådant antal, at der med den stedfindende tømningshyppighed ikke finder overfyldning sted. Det beror i hvert enkelt tilfælde på magistratens afgørelse, jfr. de nedenfor anførte retningslinier, hvor stort antallet af beholdere bør være i en ejendom.

*Stk. 2.* Renholdningsselskabet indsætter eller hjemtager det fornødne materiel, jfr. dog § 26, stk. 1.

*Stk. 3.* Antallet af beholdere på en standplads må af grundejeren kun ændres efter forudgående aftale med renholdningsselskabet.

*Stk. 4.* Ved en forhåndsberegning af det nødvendige beholdervolumen kan følgende retningslinier i almindelighed anvendes:

a. I beboelsesejendomme:

Pr. værelse 20 l om ugen.

Pr. køkken 35 l om ugen.

b. I ejendomme med centralvarme kan det påregnes, at beholdervolumenet må forøges med 10 pct. og i ejendomme med affaldsskakt med yderligere 10 pct.

c. I fabrikker og andre erhvervsvirksomheder kan der i almindelighed regnes med 2 l pr. m<sup>2</sup> gulvareal eller 15 l pr. person pr. uge.

*Stk. 5.* Hvis det ved gentagen overfyldning af beholdere eller på anden måde viser sig, at antallet af beholdere er utilstrækkeligt, kan magistraten på forslag af renholdningsselskabet, på forlangende af sundhedsmyndighederne eller på egen foranledning forlange beholdervolumenet forøget.

*Stk. 6.* Selvom der ikke finder overfyldning sted, kan der med renholdningsselskabet træffes aftale om indsættelse af yderligere beholdere, for hvilke der da betales efter bestemmelserne i takstregulativet.

*Stk. 7.* Beholdernes størrelse eller antal kan efter aftale med renholdningsselskabet nedsættes, dog kun under iagttagelse af bestemmelserne i stk. 1.

## § 13.

### *Anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse af beholdere.*

*Stk. 1.* Beholdernes anskaffelse, vedligeholdelse og renholdelse påhviler renholdningsselskabet, jfr. dog § 26, stk. 1 og 2.

*Stk. 2.* Materiellet skal stedse være i ordentlig stand og må renholdes omhyggeligt.

*Stk. 3.* Renholdningsselskabet udskifter eller reparerer beholdere, der er beskadiget ved almindelig brug og slitage. Beholdere, som beskadiges af anden årsag, herunder ved hærværk eller misbrug, erstattes af grundejeren.

## § 14.

*Adgangsforhold.**Stk. 1.*

a. Det påhviler ejeren at sørge for, at der fra gade, plads eller vej er fri adgang til beholderne på de tider, der er fastsat for bortkørslen af affaldet.

b. Hvis grundejeren eller dennes repræsentant ikke selv låser op, så adgangsvejen er fri på tømningstidspunktet, kan der træffes aftale med renholdningsselskabet om oplukning.

c. Betalingen herfor fastsættes af magistraten og opkræves samtidig med dagrenovationsafgiften.

*Stk. 2.* Adgangsvejen og standpladsen skal så vidt muligt være oplyst. Der må ikke henstilles cykler, knallerter, barnevogne o. lign., som hindrer udbæringen af affaldet.

*Stk. 3.* Hvor magistraten skønner, at adgangen til beholderne gør tømningen og udbæringen af disse særlig besværlig, kan den forlange beholderne anbragt på en sådan måde, at udbæringen bliver så nem, som det er muligt efter ejendommens indretning og beliggenhed.

*Stk. 4.* Kun beholdere, der er anbragt på de dertil indrettede standpladser, vil blive tømt. Renholdningsselskabet er ikke pligtig uden ekstrabetaling at afhente eller tømme beholdere, der henstår andre steder, f. eks. under affaldsskakter eller i fyrrum.

*Stk. 5.* Grundejeren er pligtig at sørge for, at pladsen omkring beholderne samt adgangsvejen – herunder trapper og gårdbelægning – holdes i god stand, ryddes for sne og gruses på samme måde som påbudt for fortove. Grundejeren må betale renholdningsselskabet de ekstraudgifter, som måtte følge af, at denne bestemmelse ikke overholdes.

## Afsnit III.

**Beholdernes tømning og affaldets bortførsel.**

## § 15.

*Beholdernes tømning.*

*Stk. 1.* Dagrenovation opsamlet i transportable beholdere skal afhentes på den måde og til de tider, som magistraten med sundhedskommissionens samtykke måtte bestemme, jfr. §§ 17 og 18.

*Stk. 2.* Beholderne skal tømmes så ofte, som det efter årstiden og forholdene i øvrigt er nødvendigt for at undgå overfyldning.

*Stk. 3.*

a. I én- og tofamiliehuse m. v., hvor dagrenovationen opsamles i sække, foretages tømningen én gang pr. uge.

b. I øvrige ejendomme fastsættes tømningshyppigheden af renholdningsselskabet.

*Stk. 4.* Tømningsdagen(e) fastsættes af renholdningsselskabet.

## § 16.

*Betaling for bortførslen.*

For bortførslen af dagrenovation betaler grundejerne afgift i overensstemmelse med det af magistraten udstedte takstregulativ.

## § 17.

*Bortførselstidspunktet.*

Bortførslen af det i beholderne indsamlede affald sker på tidspunkter, der fastsættes af magistraten efter samråd med politiet.

## § 18.

*Bortførselsmåden.*

Dagrenovationens bortførsel skal ske på hygiejnisk forsvarlig måde og under iagttagelse af bestemmelserne i politivedtægten.

## § 19.

*Vognmateriellet.*

Til bortførsel af dagrenovation skal anvendes særlige af magistraten godkendte vogntyper.

## § 20.

*Bortførsel fra erhvervsvirksomheder.*

*Stk. 1.* I erhvervsvirksomheder kan der til opsamling og bortførsel af det i § 7 omtalte affald indrettes særlige beholdere og særlige bortførselssystemer.

*Stk. 2.* Betalingen herfor aftales mellem virksomheden og renholdningsselskabet.

*Stk. 3.* Såfremt en af disse eller en offentlig myndighed måtte kræve det, vil beholderens indretning og bortførselsmåde være at forelægge magistraten til godkendelse.

## § 21.

*Udbæring af beholdere.*

*Stk. 1.* Under transport fra standplads til vogn skal beholderne være lukkede, jfr. dog § 26, stk. 3.

*Stk. 2.* Det ved bortførslen beskæftigede mandskab er pligtig under arbejdets udførelse på gade, vej eller plads såvel som på privat grund at vise ethvert rimeligt hensyn til trafikanter og beboere, derunder at undgå unødigt støj.

## § 22.

*Kørsel til aflæsningssteder.*

Magistraten kan efter samråd med politiet ved of-

fentlig bekendtgørelse forbyde kørsel med renovationsvogne gennem bestemte gader på vej til eller fra aflæsningsstederne.

## § 23.

*Benyttelse af aflæsningssteder.*

*Stk. 1.* Det indsamlede affald skal køres til de af Københavns kommune anviste steder for modtagelse af dagrenovation.

*Stk. 2.* Renholdningsselskabet må underkaste sig de for aflæsningsstedernes benyttelse fastsatte regulativer og bestemmelser samt betale de fastsatte takster.

## Afsnit IV.

**Særlige bestemmelser.**

## § 24.

*Forhold til sundhedsvedtægten.*

Nærværende regulativ medfører ingen indskrænkning i sundhedskommissionens beføjelser til tilsyn og indskriden i medfør af sundhedsvedtægten.

## § 25.

*Overtrædelse af regulativet.*

Overtrædelse af nærværende regulativ eller af pålæg meddelt i henhold til dette vil blive påtalt i medfør af politivedtægten.

## § 26.

*Overgangsbestemmelser.*

*Stk. 1.* Nærværende regulativ forudsætter anvendelse af beholdere af nye typer, der indsættes og vedligeholdes af renholdningsselskabet.

Indtil de nye beholdere er indsat i en ejendom, skal de hidtil anvendte beholdere benyttes. Som hidtil skal



ejeren sørge for, at disse beholdere er i god stand, ligesom de hidtidige bestemmelser om antal og tømningshyppighed m. v. gælder. Ændringer i antallet af beholdere skal anmeldes til renholdningsselskabet.

Stk. 2. Nærværende regulativ forudsætter, at renholdningsselskabet uden særskilt betaling renholder de nye beholdere.

Indtil en sådan ordning kan indføres, påhviler renholdelsen som hidtil grundejeren.

Stk. 3. Nærværende regulativ forudsætter, at beholderne skal være tillukkede under transporten.

Indtil de nye beholdere er indsat, gælder for beholdere af ældre typer samme praksis som hidtil.

#### § 27.

##### *Ikrafttræden.*

Nærværende regulativ træder i kraft den 1. april 1970. Ved regulativets ikrafttræden bortfalder regulativ af 3. september 1963 vedrørende opsamling og bortførelse af dagrenovation med tillæg af 8. juni 1964.

Københavns magistrat, den 5. marts 1970.

**Willy Brauer.**

\_\_\_\_\_  
*Erik Møller.*