



Forblad

Maling af Baderum

-

Tidsskrifter

Architekten, Afd B, 4 juli 1902

1902

Maling af Baderum. Almindelig Oliefarve holder sig ikke godt til Overstrygning af Vægge i Badeceller, særligt hvor der til Badevandet benyttes en eller anden Tilsætning. Hertil kan man med Fordel bruge en Overstrygning med varm svensk Træ tjære med Tilsætning af nogen Terpenolinolie. Det er heldigst, at Væggen før Strygningen opvarmes noget. Til anden Overstrygning tilsættes noget Voks, hvorved opnaaes en god Varighed og et tiltalende Udseende.

24

Anvendelse af Murbrokker. En Tekniker i Speyer har taget Patent paa at fremstille Mursten af Brokker. Opfinderen benytter hertil Støbejernsforme, der er lidt større, end den færdige Sten skal være. Efter at Murbrokkerne er fyldt i Formen, dyppes denne i Vand, for at Brokkerne kan indsuge saa meget Vand, at de ikke berøver Cementmørtelen den til Afbindingen nødvendige Vandmængde. Derefter tilsættes en letflydende Cementmørtel, bestaaende af 1 Del Portland-Cement og 3—4 Dele skarp Sand. Saasnart Mørtelens Vand er indsuget af Stenene, tages de ud af Formen og sættes til Tørring. Efter Overslag behøves til 1000 Sten 50 Kilogr. Cement og 150—200 Liter Sand, og Fremstillingen af 1000 Sten koster med Arbejds-løn og Materiale 8—10 Mark.

25

Mikrosol kaldes et Middel mod Hussvamp, som fremstilles af Rosenzweig og Baumanns Farveværker i Kassel. Ved Undersøgelser, som er foretagne af Prof. Migula i Karlsruhe, har det vist sig som et godt Middel til Ødelæggelse af Svamp. Det opløses let uden Bundfald i Vand og benyttes i 2—3 % Opløsning, hvormed Træet overpensles.