

ikke blot Forfriskelse efter Opholdet i Klasseværelset, men deres Leg og Tumlen paa Pladsen i de mange Frikvarterer giver dem en kraftig Motion, der er med til at fremme den fysiske Udvikling.

En Legeplads til en almindelig toklasset Landsbyskole med 50—60 Børn maa ikke være under 600 m²; er Skolen større, bør ogsaa Pladsen være større. Det hedder i Undervisningsministeriets Cirkulære af 20. Juli 1916: „Det maa meget tilraades, at Pladsen gøres saa stor som muligt, dels af Hensyn til Børnenes Leg i Frikvarterne, dels fordi der ogsaa bør kunne øves Boldspil paa Pladsen, forudsat at Skolen ikke har en selvstændig Boldplads.“

Pladsen maa helst være rektangulær, Bredden ikke for lille i Forhold til Længden. Det giver en velformet Legeplads, naar Længden er 1½ Gang Bredden.

Legepladsen skal fuldt ud ejes af Skolen. Skolen skal have Raaderum over den ligesom over Skolestuen. Uvedkommende skal ikke have Ret til at færdes paa Legepladsen. Der maa saaledes ikke være offentlig Vej eller Sti over den. Den skal være vel afgrænset og maa ikke ligge aaben mod befærdet Vej eller Gade. Er der Plads til Læbælte er det en stor Fordel. Legepladsen bør i alle Tilfælde afgrænses med levende Hegn.

Knud V. Barfoed.

Brandforsikring og Husbygning.

Korte Raad.

Af Ingeniør cand. polyt. Sv. Brannov.

Polyteknisk Lærestalt og Dansk Tarifforening.

A. Inden De bestemmer Dem for en Byggegrund: Undersøg, om der i det umiddelbare Naboskab findes brandfarlige Virksomheder, der kan faa Indflydelse paa Deres fremtidige Assurancepræmier.

B. Inden De skrider til Udførelse af Deres Byggeplaner, hvad enten det drejer sig om Nybygning eller Ombygning:

1.

Benyt i *H.F.B.* Aargang 1931 Afhandlingerne Side 38—47 og Side 47—58 samt Registret Side 370—378.

2.

Søg at holde Raavarelager, Fabrikation og Færdig-Varelager saa godt adskilt som muligt.

3.

Læg den mest brandfarlige Del af Deres Virksomhed (Formaling, Lakering, Rensning med brandfarlige Vædsker, Sprøjtemaling, Træbearbejdning eller Tørring o. s. v.) saa isoleret som muligt.

4.

Kogning, Opvarmning, Smeltning eller Tørring af brændbare Stoffer bør saavidt muligt henvises til Lokaler, der er brandsikkert adskilt fra den øvrige Virksomhed og foregaa ved Damp eller Varmtvand, saaledes at direkte Fyring undgaaes.

5.

Indfør Kuglelejer i saa vid Udstrækning som muligt.

6.

Indfør Spaan- eller Støvsugning, hvis der i Deres Virksomhed forekommer brændbart Affald i Form af Spaaner eller Støv.

7.

Overvej, hvilke Slukningsmidler De vil forsyne Virksomheden med, og reserver Plads til disse paa lettilgængelige Steder.

Husk: at Undladelse af at anskaffe Slukningsmidler kan medføre Præmieforhøjelse, medens Indførelse af automatiske Brandalarmeringsanlæg eller automatiske Sprinkleranlæg kan medføre Rabatter.

8.

Husk: Det er altid billigere at indføre brandtekniske Foranstaltninger inden og under Bygearbejderne end, naar Virksomheden er kommet i Drift.

C. Inden De udlejer Lokaler:

Undersøg, om Lejerens Virksomhed evt. vil medføre Præmieforhøjelse for Ejeren og dennes andre Lejere.

ad. A, B og C:

Raadfør Dem med Deres Brandassurandører.

Sv. Brannov.