

Samling

af

Love, Anordninger,

offentlige Kundgørelser,

ministerielle Cirkulærer og Skrivelser

m. m.

for

Aaret 1926.

Udgiven efter Indenrigsministeriets Foranstaltning.

Afdeling A.

Love, Anordninger, Bekendtgørelser m. m.

København.

Trykt og forlagt af J. H. Schultz A/S Universitetsbogtrykkeri.

Hovedforhandling: J. H. Schultz Forlagsboghandel A/S.

31 Marts. § 153, Lov Nr. 259 af 28. Juni 1920 §§ 10—14, Lov Nr. 211 *Nr. 111.* af 1. Juni 1922 og Lov Nr. 277 af 30. Juni 1922 § 4, 2det, 3die og 4de Punktum.

Fra denne Lovs Ikrafttræden træder Tinglysning af Ægtepagter efter denne Lovs Kapitel 7 i Stedet for Indtegning af Ægtepagter efter Lov Nr. 56 af 18. Marts 1925 §§ 45—48, jfr. § 50, 3die Stk., 3die Pkt.

Det har sit Forblivende ved den gældende Rets Regler om Tinglysning til Indgaaelse af Ægteskab og Kuldlysning af Børn udenfor Ægteskab.

Lov Nr. 95 af 29. Marts 1924 berøres ikke af denne Lovs § 22, 2det Stk.

Den i kgl. Resolution af 18. August 1814 hjemlede Konfirmation af Interessentskabskontrakter bortfalder.

Endvidere bortfalder, hvad der i øvrigt i Lovgivningen maatte være stridende mod denne Lov.

§ 54. Denne Lov gælder ikke for Færøerne; men det vil ved særlig Lov være at bestemme, i hvilken Udstrækning dens Bestemmelser skal gøres anvendelige dér.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

31 Marts. **Lov for Færøerne om Foranstaltninger til Husdyravlens og Husdyrbrugets Fremme m. m.** Justits-Min. *Steincke.* (Lov-Tid. A. 1926 af 14/5; jfr. Rigsdags-Tid. 1925—26: Folket. Tid. Sp. 5661, 5868, 5947, 5997; Landst. Tid. Sp. 1471, 1583, 1702; Till. A. Sp. 5879; Till. C. Sp. 423, 1401).

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, etc. etc., Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

§ 1. Af Statskassen ydes der aarlige Tilskud paa til sammen indtil 15 000 Kr. til følgende Foranstaltninger til Fremme af Husdyravl og Husdyrbrug m. m. paa Færøerne:

A. Til Indkøb og Underhold af gode Tyre og Hingste.

B. Til Præmiering af Avlsdyr, udpegede ved Afholdelse af Dyrskuer eller paa anden hensigtsmæssig Maade.

C. Til andre Foranstaltninger til Husdyrbrugets Fremme.

D. Til Foranstaltninger til Bevarelse eller Forøgelse af Fuglebestanden i Udmark og paa Fuglebjerger.

§ 2. De i § 1 nævnte Tilskud ydes til de paagældende Formaal efter Regler, der, efter at Lagtingets Erklæring er indhentet, fastsættes af Justitsministeren efter stedfunden Forhandling med Landbrugsministeren.

§ 3. For Tilskuddets Anvendelse aflægges der Regnskab til Justitsministeren.

§ 4. Denne Lov bliver at forelægge til Revision i Lagtinget i Samlingen 1930 og i Rigsdagen i Samlingen 1930—31.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Bekendtgørelse af Lov Nr. 237 af 12. Juni 1922 om Værgeraadsforsorg m. m. saaledes som ændret ved Lov Nr. 55 af 31. Marts 1926. Social-Min. *F. J. Borgbjerg.* (Lov-Tid. A. 1925 af 22/5).

— — — optrykke og bekendtgør den herved som:

Lov om Værgeraadsforsorg m. m.

[Loven er enslydende med Loven af 12. Juni 1922, se Lovsaml. A. 1922 pag. 863 ff., dog med de ved Lov Nr. 55 af 31. Marts 1926 §§ 1—3 foretagne Ændringer, hvorom henvises til Loven ovenfor pag. 141].

Lov om Brandpolitiet paa Landet og det nærmest dermed i Forbindelse staaende Bygningsvæsen.

31 Marts. *Nr. 174.* Justits-Min. *Steincke.* (Lov-Tid. A. 1926 af 1/7; jfr. Rigsdags-Tid. 1925—26: Landst. Tid. Sp. 12, 79, 682, 736, 1586; Folket. Tid. Sp. 5059, 6015, 6043; Till. A. Sp. 2753; Till. B. Sp. 309, 2059, 2159; Till. C. Sp. 97, 465, 1259).

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, etc. etc. Gøre vitterligt:

31. Marts. Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet Nr. 174. følgende Lov:

Kapitel 1.

Regler for Bygningers Opførelse paa Landet.

§ 1. ¹⁾ Naar et Sted, hvorved her forstaaes en Gaard, et Hus eller en Samling af Bygninger, bestemt til selvstændig Bedrift, fra nyt af opføres paa Landet eller deles i selvstændige Bedrifter, skal der imellem et saadant Sted og ethvert andet Sted være følgende Afstand:

- 1) 3 m, naar begge Steder er opført af Mur, stampet Ler eller Mur- og Bindingsværk med haardt Tag, og Ydervæggene, herunder Gavlene, ikke er beklædt med Bræder eller andet ildfængende Materiale; dog kan saadanne Steder bygges i mindre indbyrdes Afstand eller umiddelbart op til hinanden, naar de adskilles ved en Brandmur som bestemt i § 2.
- 2) 30 m, naar begge Steder er dækket med ildfængende Tag eller Ydervæggene, herunder Gavlene, er beklædt med Rør eller Straa, og
- 3) iøvrigt 12,5 m.

²⁾ Afstanden til Naboskel skal ved Opførelsen af et Sted af den under 1) angivne Beskaffenhed mindst være $1\frac{1}{2}$ m, medmindre det mod Naboskellet er forsynet med Brandmur, af et Sted af den under 2) angivne Beskaffenhed mindst 15 m og iøvrigt mindst 6,25 m, alt forsaavidt den til vedkommendes Raadighed staaende Byggegrund tillader det. Bestemmelserne om Afstand til Naboskel kan fraviges med Naboerens Samtykke.

³⁾ Til haardt eller ikke ildfængende Tag henregnes Tag af Tegl, Skifer, Cementsten, Metal, Bitumen, Tagpap (Tagfilt, Durolit, Icopal) af mindst 2 mm's Tykkelse, Ruberoid, Eternitskifer og Glas. Til blødt eller ildfængende Tag henregnes Tag af Straa, Rør, Træ, Spaan og lige saa let antændeligt Materiale. Ved Fremkomst af nye tekniske Materialer afgør Justitsministeriet, til hvilken Gruppe de skal henregnes.

⁴⁾ Bestaar samme Steds Bygninger baade af de under 31. Marts. 1) og de under 2) angivne, maa ingen af disse ligge Nabo-Nr. 174. stedet eller dets enkelte Dele nærmere, end det efter de foregaaende Bestemmelser er tilladt under Hensyn til enhver enkelt Bygningsmaade.

⁵⁾ Afstanden til Bygninger paa Nabogrunde regnes i lige Linie fra Væg til Væg, medens Afstanden til Naboskel regnes vinkelret paa dette.

⁶⁾ Bestemmelserne i denne Paragraf finder dog ikke Anvendelse paa saadanne smaa Skure og desl., hvis Flademaal ikke overstiger et Areal af 30 m², som har haardt Tag, og som dette iberegnet ikke er over 3 m høje, forudsat at de ikke indeholder Ildsted og ikke tjener til Opbevaring af brandfarlige Genstande eller Stoffer.

§ 2. ¹⁾ Naar Bygninger, der hører til forskellige Steder (jfr. § 1, 1ste Stk.), lægges umiddelbart op til hinanden eller dog i mindre Afstand fra hinanden end bestemt i § 1, Nr. 1, skal Gavl eller Ydermur, der vender ind mod Nabostedet, være opført som Brandmur. For at en Mur skal kunne regnes som saadan, skal den være Grundmur af mindst en Stens Tykkelse og række 20 cm over Taget samt være ud fugtet med Kalk eller Cement, forsaavidt den er udsat for Vejrligets umiddelbare Paavirkning. Ingen Drager eller andet Træværk maa lægges dybere ind i en saadan Mur end Murens halve Tykkelse, og der maa i Muren kun anbringes Aabninger med selvlukkende Døre af Planker eller dobbelt Lag Bræder af mindst 5 cm's Tykkelse, beklædt paa begge Sider og paa Kanterne med sammenfalsede, galvaniserede, mindst 0,457 mm tykke Jernplader (B. W. S. Plade Nr. 26) eller af en anden af Amtmanden godkendt Konstruktion. Karmen skal være af Jern eller af glat Træ beslaaet med galvaniserede Jernplader.

²⁾ En Brandmur kan iøvrigt være fælles for to til hinanden stødende, til forskellige Ejendomme hørende Bygninger, naar den, foruden at opfylde de ovennævnte Betingelser er forsvarlig forbunden med begge Bygninger, og der ved tinglæste Deklarationer er erhvervet Sikkerhed for, at den ikke

31 Marts. kan borttages, saa længe en af Bygningerne endnu staar.
 Nr. 174. Ved saadanne Fællesmure skal der mindst være $\frac{1}{2}$ Stens Murværk mellem de to ved Muren adskilte Ejendommens Træværk.

§ 3. 1) Paa enhver til Beboelse for Mennesker eller Opholdssted for Dyr bestemt Bygning, der tækkes med Straa, Rør eller lige saa let antændeligt Materiale, skal, hvor Udgangsdørene ikke er anbragt i en Spidsgavl, der er mindst 1,5 m fra Sidemurens Overflade til dens egen Tagrygning og mindst 1,5 m bred, anbringes over hver Udgangsdør et Jerngitter af 65 cm's Højde og en Bredde lig Dørens Bredde + 1 m til hver Side, eller ogsaa skal Tækkematerialet over Døren i samme Bredde som foran for Ildgitteret bestemt fastgøres til Lægterne helt op til Tagrygningen med galvaniseret Jerntraad ikke tyndere end Nr. 20.

2) I enhver ny Bygning, der foruden Kælder har mere end to til Beboelse indrettede Etager, skal anbringes to Trapper, hvis Bredde mellem Vangerne skal være for den ene mindst 85 cm og for den anden mindst 70 cm, og den Gang, der forbinder den større Trappe med Gade eller Gaard, skal have en Bredde af mindst 125 cm. Disse Trapper skal være adskilte ved mindst $\frac{1}{2}$ Stens Grundmur, og for at komme fra den ene Trappe til den anden skal man passere mindst 2 tætsluttende Døre, anbragte i Skillevægge af Grundmur eller af 2 Lag mindst 2,5 cm tykke Bræder med Puds paa begge Sider. Denne Bestemmelse gælder dog ikke Adgangen til Trapperne fra Tagetagerne, selv om der i disse er indrettet enkelte Værelser, naar der dog ikke foreligger selvstændig Beboelse.

3) Andre nye Bygninger, som er bestemt til Beboelse, skal have 2 Udgange; i Beboelseshuse, hvis Grundflade ikke overstiger 60 m², er det dog tilstrækkeligt, at der findes 1 Udgang og i Gavlen et oplukkeligt Vindue af passende Størrelse.

4) I nye Bygninger skal der i alle Rum, som benyttes til Opholdssted for Dyr, være Loft af tætsluttende Materiale,

hvortil henregnes Jernbeton, murede Hvælvinger, Bræder 31 Marts. eller Rafter, forsaavidt der over Rafterne er anbragt et Lerlag Nr. 174. af 5 cm's Tykkelse, eller anden af Justitsministeriet godkendt Lofts-Konstruktion. Bygningernes Udgange skal anbringes saaledes, at Dyrene under en Ildebrand hurtigt og let kan bringes ud, og hvor en Bygning har Udgang til en lukket Gaard, skal der paa Bygningens modsatte Side være en Udgangsdør. Disse Bestemmelser gælder dog ikke Huse til Høns, Geder, enkelte Svin, Faar eller lignende, naar Husenes Flademaal ikke overstiger 10 m² og deres Højde, Taget medregnet, ikke er over 3 m.

§ 4. Bygninger til industriel Virksomhed, hvorved bearbejdes særlig brændbare eller eksplosive Materialer, eller som paa Grund af Virksomhedens Art eller Omfang frembyder særlig stor Brandfare (herunder Beg-, Fernis-, Tjære- eller Trankogerier, Træbearbejdningsvirksomheder og Vindmøller til Næringsbrug), skal opføres af Grundmur og forsynes med haardt Tag og maa ikke ligge anden Mands Grund nærmere end 50 m — for Vindmøllers Vedkommende 30 m og for Vindmotorers 20 m —, medmindre Justitsministeriet dertil giver Samtykke.

§ 5. Opføres en Tilbygning til et Sted, kommer de i §§ 1—4 indeholdte Forskrifter med Hensyn til Afstanden fra Nabostedet og Bygningsmaaden, som gælder for nye Bygningers Opførelse, til Anvendelse, medmindre Tilbygningen ikke kommer Nabostedet nærmere end selve Bygningen og ikke er af ringere Bygningsmaade med Hensyn til Brandfare end denne.

§ 6. 1) De i det foregaaende indeholdte Bestemmelser om Afstande og Bygningsmaader finder ogsaa Anvendelse paa de Steder, der genopføres efter at være helt afbrændt eller nedbrudt, forsaavidt den til vedkommendes Raadighed staaende Byggegrund tillader det; i modsat Fald, eller naar kun en Del af Stedet er afbrændt eller nedbrudt, selv om denne Del udgør en selvstændig Bygning, kan den opføres paa samme Plads og med samme Bygningsmaade som hidtil.

31 Marts. 2) Ved Genopførelse efter Ildebrand eller Nedbrydelse Nr. 174. af de i § 4 nævnte Bygninger maa ingen Afvigelse finde Sted fra de i denne Paragraf fastsatte Afstande.

§ 7. 1) I Beboelsesrum, derunder indbefattet Køkken, Bryggers og Bageovnsrum, skal Loftet, saafremt det ikke pudses med Kalk, bestaa af sammenpløjede Bræder.

2) Enhver Bygning, hvori der i Erhvervsøjemed indrettes Smedie eller Værksteder, hvor der arbejdes med Træ eller ligesaa let antændeligt Materiale, og hvori der findes Ildsted eller benyttes Ild, skal være tækket med haardt Tag. Skorstenene paa saadanne Bygninger maa ikke komme nogen som helst Bygning, der er tækket med Rør, Straa eller ligesaa let antændeligt Materiale, nærmere end 6,25 m og ikke anden Mands med saadant Materiale tækkede Bygning nærmere end 12,5 m.

3) I de forannævnte Smedier skal Gulvet være af uantændeligt Materiale. Loftet over Smedier og Værksteder af forannævnte Art skal være pudset med Kalk eller bestaa af sammenpløjede Bræder. Saadanne Værksteder skal være adskilte fra tilstødende Rum ved Væg af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Mur eller dobbelte Brædeskillerum, rørede og pudsede paa begge Sider. Er de forannævnte Rum ikke ved Loft skilte fra Taget, skal Skillevæggen føres helt op til dette.

4) Rum, bestemte til Opbevaring af Foder, Straa eller andre, ligesaa let fængelige Genstande, skal være adskilte fra tilstødende Rum, hvori der er Ildsted eller benyttes Ild til Kogning, ved en Væg af mindst $\frac{1}{2}$ Stens Mur; anbringes Ildsted umiddelbart op til saadan Mur, skal denne udfør Ildstedet være opført som Brandmur. Kogeindretninger maa i Stalde eller Lader kun anbringes i paa samme Maade afskilrede Rum, der tillige skal have Gulv og Loft af uantændeligt Materiale, og Røgafledningen fra Ildsteder i de her omhandlede Rum skal ske til muret Skorsten (jfr. § 9); i Svinestalde, hvor alt er opført af uantændeligt Materiale, kan Kogeindretning anbringes.

5) Forsaaavidt de i forrige Stykke nævnte Opbevaringsrum findes i Tagrummet, maa der ikke være Adgang hertil fra

Rum med aabne Ildsteder eller fra de i 2det Stk. nævnte 31 Marts. Værkstedsrum eller Rum med de ovenfor nævnte Koge-Nr. 174. indretninger.

§ 8. 1) Ildsted kan indrettes enten som aabent eller lukket.

2) Et aabent Ildsted, hvorved forstaas et saadant, paa hvilket Ilden brænder frit og kan spille op ad Ildstedets Sider, skal bygges paa et uantændeligt Grundlag med grundmuret Bund og Sider af 22 cm's Tykkelse, hvorhos Gulvet foran Ildstedet i mindst 50 cm's Afstand skal bestaa af eller være dækket med uantændeligt Materiale. Ildstedet skal være forsynet med en Kappe, der skal være af $\frac{1}{2}$ Stens Mur, saafremt Skorstenen er en Fortsættelse af Kappen og hviler paa denne, hvorimod den kan være af Metal, naar Skorstenen staar i Ildstedets Side. Skorstenshammeren skal være af brandfrit Materiale; intet Træværk maa anbringes i aabne Ildsteder eller i Skorstenene.

3) For lukkede Ildsteder og Kaminer gælder følgende Regler:

- 1) Komfurer, Vaskegryder, Kaminer og Jernovne maa ikke komme Træværk nærmere end 25 cm, hvilken Afstand for Ovne af Porcelæn, Ler eller Murværk regnes fra Grisens Yderside og fra de murede Røgkanalers Inderside.
- 2) Rørene fra de nævnte Ildsteder skal være af Jern og skal altid holdes mindst 22 cm fra Træværk, skal føres ind i en Skorsten og maa ikke passere Rum, hvori Foder eller andre ligesaa let antændelige Stoffer opbevares, eller Rum, som paa Grund af deres Beliggenhed eller Indretning udelukker et stadigt Tilsyn med Rørene. Rørene skal ophænges paa betryggende Maade.
- 3) Fritstaaende Komfurer kan sættes paa Bjælkelag, naar deres Bund er fjernet mindst 12 cm fra Gulvet og dette er gjort uantændeligt under dem.
- 4) Jernovne skal staa paa en Fod af Mur eller en Jernfod; er der Rist i Ovnens Bundflade, skal der være Askeskuffe i Foden, og denne skal være udmuret samt staa paa

31 Marts.
Nr. 174.

en Plade af Jern eller andet Metal, der gaar lidt frem for Foden.

- 5) Indmurede Komfurer, Kaminer, Ovne af Porcelæn og lign. kan sættes paa Bjælkelag, men skal i saa Fald være undermurede med et Lag Mursten paa Kant og et paa Fladen og derover en Jernplade.
- 6) Foran Komfurer og Kaminer i disses hele Udstrækning skal Gulvet bestaa af eller være fast belagt med uantændeligt Materiale i en Bredde af 30 cm. Foran Kakkell- og Jernovne skal det uantændelige Materiale strække sig mindst 15 cm til hver Side af Døren og kan afrundes mod begge Ender, dog at Bredden foran selve Ovndøren skal være 30 cm. Denne Bestemmelse gælder dog ikke for Kakkell- og Jernovne samt Kaminer, der er forsynede med Forsats.

4) Limovne og andre Ildsteder i Træbearbejdningsvirksomheder skal være anbragte paa en Gulvflade, der skal bestaa af eller være dækket med uantændeligt Materiale, som til hver Side er 50 cm bredere end Ovnen, ligesom der udenfor Fyrdøren skal anbringes en Metalkasse af 50 cm's Højde, der er saaledes fastgjort til Ovnen, at Ild fra Fyret maa falde i Kassen, der altid skal holdes fri for Spaaner og andet Affald. Denne Bestemmelse gælder ogsaa for Ildsteder af den omhandlede Art, som er indrettede, forinden Loven træder i Kraft.

5) Rum, der er indrettede til ved Varmeindretning med Ildsted at opvarme Luft til andre Rums Forsyning med varm Luft (Varmekamre), skal have Gulv, Vægge, Loft og Døre af uantændeligt Materiale. Forsaavidt Loftet i Varmekammeret ikke danner Etageadskillelse, men der over Varmekammerets Loft er anbragt Træbjælkelag, skal dette forskalles og pudses og Afstanden til Oversiden af Varmekammerets Loft være mindst 30 cm. Det mellem Varmekammerets Loft og det overliggende Træbjælkelag værende Rum skal være helt aabent mindst til 1 Side, og der skal indrettes Gennemtræk. Rummet, hvori Varmekammeret anbringes, skal have pudset Loft eller være af uforbrændeligt Materiale.

Hvis der anbringes Træbjælkelag omkring Varmekammeret, 31 Marts. skal Træet være fjernet mindst 35 cm fra den indvendige Nr. 174. Side af Varmekammerets Væg, og Mellemrummet mellem denne Væg og Træbjælkelaget skal udstøbes med et Materiale, der er uforbrændeligt, og som tillige er en slet Varmeleder.

6) Rum, hvori Kedler til Varmeledningers Forsyning med Damp eller varmt Vand anbringes, skal ligeledes have Gulv, Vægge og Loft af uantændeligt Materiale; hvis Kedelen er fjernet mindst 1,25 m fra Loftet, kan dette dog være af Træ, røret og pudset. Er Indfyriingsaabningen ikke anbragt i Kedelens Overside, kan den ovennævnte Afstand af 1,25 m mellem Kedelen og Loftet indskrænkes til 0,5 m. Saafremt Kedelen eller Dele af denne ikke er isoleret, skal der dog, naar Afstanden er under 1,25 m, anbringes en Metalplade i mindst 3 cm's Afstand fra Loftet, hvilken Plade skal gaa mindst 50 cm til hver Side fra Yderkanterne af Kedelens ubeskyttede Dele.

7) Kedelrummet skal holdes rent og ryddeligt, let fængelige Genstande maa ikke findes i Rummet. Brændselsoplaget skal være adskilt fra Kedelen ved en brandfri Skillevej af passende Højde.

8) Adgangen til Kedelrummet skal være lukket ved en Dør, som kan fordres selvluukkende og jernbeslaet.

9) Rørledninger for opvarmet Luft fra Varmekamre skal være af $\frac{1}{2}$ Stens Mur, Monier eller Jern, hvis indvendige Side skal være fjernet mindst 22 cm fra Træværk.

10) Ledninger og Varmeledninger for varmt Vand eller Damp skal holdes mindst 2 cm fra Træværk, medmindre Temperaturen i Rørene overstiger 120 Gr. Celsius, i hvilket Tilfælde Afstanden skal være mindst 5 cm; hvor Rørene passerer gennem Træbjælkelag eller Trævæg, skal Rummet imellem Rørene og Træværket udfyldes med fast og uantændeligt Materiale.

11) De foranstaaende Bestemmelser kommer dog ikke til Anvendelse ved saadanne Varmeindretninger, der ikke har større Ildsted end almindelige Kakkellovne og Komfurer.

31 Marts. § 9. ¹⁾ Skorstene skal helt igennem opføres med samme
 Nr. 174. Lysning af helbrændte Sten i Kalk- eller Cementmørtel med
 fyldte Fuger og med en Murtykkelse af mindst $\frac{1}{2}$ Sten. De
 skal berappes indvendig og berappes, pudses eller fuges ud-
 vendig. Ommures en ældre Skorsten eller Piben paa en saadan,
 gælder samme Regel, saa langt Ommuringen strækker sig.
 Det mindste Tværsnitsareal af saadanne Skorstene skal være
 et Kvadrat med en Sidelinie af 23 cm eller en Cirkel med en
 Diameter af 23 cm, og de skal tæt ved Bunden være for-
 synede med forsvarlig Rensedør af Jern, mindst 23×23 cm,
 anbragt i Jernramme med Fals og forsynet med forsvarligt
 Lukke, og lignende Rensedøre skal, hvis Skorstenenes for-
 svarlige Rensning gør det nødvendigt, anbringes paa passende
 Steder; nærmere Regler om Rensedørenes Indretning kan
 gives af Justitsministeriet.

²⁾ Skorstensrør, der renses af Skorstensejeren ved Gen-
 nemgang, skal have et kvadratisk Gennemsnit eller Diameter
 af mindst 47 cm, og Rensedørene skal have samme Tvær-
 snitsareal som Skorstenen.

³⁾ Cementsten (Cementstøbning), Kalksandsten og Natur-
 sandsten kan som Regel ikke benyttes til Opførelse af Skor-
 stene, dog kan Justitsministeriet i særlige Tilfælde tillade Af-
 vigelser herfra.

⁴⁾ Tværsnitsareal, Murtykkelser og Højder for Skorstene
 og Røgkanaler med dertil hørende Røgrør til Bagerier, større
 Varmeanlæg, industrielle Virksomheder og lign. fastsættes
 af Justitsministeriet.

⁵⁾ Til et Skorstensrør, hvis Gennemsnit er 23 cm i Kva-
 drat, maa der ikke anbringes mere end 4 Ildsteder i hver
 Etage og aldrig mere end 10 i det hele. Det herved fastsatte
 Forhold mellem Rørenes Lysning og Ildstedernes Antal gælder
 ogsaa ved Anvendelse af Rør med en Lysning større end
 23 cm; Kælder og Loftsrum anses i denne Henseende som
 Etager. En Bageovn til Husholdningsbrug, en Bryggekedel,
 en mindre Varmekammerovn eller en Kamin regnes i denne
 Henseende hver for 2 Ildsteder.

⁶⁾ Angaaende Indretning af Centralvarmeanlæg udfør- 31 Marts.
 diges nærmere Regler af Justitsministeriet. Nr. 174.

⁷⁾ I Bygninger, tækkede med blødt Tag, maa Rensedøre
 ikke anbringes nærmere ved Taget end 1 m.

⁸⁾ Skorstensbunden skal udmures, og Rensedørens Under-
 side maa højst anbringes 2 Skifter fra Bunden.

⁹⁾ Røgrør maa ikke indføres i Skorstenen ud for eller i
 Højde med Rensedørene.

¹⁰⁾ Rør, der anvendes til Udsugning af fordærvet Luft
 og lign., kan foruden af Murværk udføres af Jernbeton eller
 Jern af passende Tykkelse eller andet af Justitsministeriet
 godkendt brandfrit Materiale. Indersiden skal være jævn
 og glat. Ydersiden skal være fjernet mindst 10 cm fra Træ-
 værk. Udsugningsrør maa ikke benyttes som Skorstensrør,
 medens disse maa benyttes som Udsugningsrør i Bygninger,
 hvor der kun er Beboelse i 1 Etage, eller som kun behøves af
 1 Husstand.

¹¹⁾ En Skorstens indvendige Sider skal holdes 22 cm
 fjernede fra alt Træværk i Bjælkelag, Skillevæg og Tagværk,
 og naar Skorstenen har en mindre Murtykkelse, skal den,
 hvor den gaar gennem Bjælkelag, udkrages til denne Mur-
 tykkelse. Udkragningen skal have mindst $\frac{1}{2}$ Stens Tykkelse.
 Loftsforskalling, Gulvbræder, Lægter og Tagbeklædning er
 det tilladt at lægge umiddelbart op til en Skorsten med en
 Murtykkelse af $\frac{1}{2}$ Sten. Hvor Skorstenen gaar gennem blødt
 Tag, skal den mures i cementblandet Kalkmørtel og pudses
 udvendig paa Traadnet med Cementmørtel i ca. 2,5 cm
 Tykkelse. Pudsningen skal begynde 30 cm fra Tagets Under-
 side.

¹²⁾ Paa en Skorstens udvendige Sider maa ikke anbringes
 andet Træ end en Fodliste, 15 cm bred, en Gesimsliste, 5 cm
 bred, og en Panelliste, 10 cm bred, samt Dørindfatninger,
 naar Dørens andet Træværk er fjernet mindst 22 cm fra
 Skorstenen.

¹³⁾ Skorstenen skal enten være opført fra Grunden af
 paa tilstrækkeligt Fundament eller hvile paa en Hvælving
 mellem to Grundmure eller paa et andet brandfrit Underlag

31 Marts. og maa i intet Tilfælde hvile paa Bjælkerne. Det skal ogsaa Nr. 174. være tilladt at udkrage Skorstene fra en Grundmur.

14) Naar en Skorsten trækkes i skraa Retning, skal den enten hvile paa en Mur eller paa begge dens lodrette Sider være understøttet af en Stol, forsynet med et tørt Skifte Mursten paa Fladen mellem Stolen og Skorstenen. Den skraa Retning maa ikke danne større Vinkel end 45 Grader med den lodrette Linie. Desuden skal snævre Skorstene i Bøjningerne indvendigt afrundes i en Bue med mindst 1 m's Radius. I det indvendige fremspringende Punkt i Bøjningerne indmures et Stykke Rundjern.

15) Skorstenspiber, der udmunder i Tagrygningen paa Bygninger med haardt Tag, skal have en Højde af mindst 50 cm over denne. Udmunder Skorstenen i Tagfladen, skal den have mindst samme Højde over Tagfladen og føres mindst 30 cm op over øverste Tagvindue i samme Tagflade. Er Bygningen tækket med blødt Tag, eller naar der indenfor en Afstand af 15 m findes andre Bygninger med saadant Tag, skal Skorstenspibens Højde være mindst 75 cm højere end Tagrygningen. Enhver Skorsten skal desuden rage mindst 75 cm over Tagryggen paa en indenfor en Afstand af 6 m liggende Bygning med blødt Tag.

16) For ethvert Røgrør, der føres ind i en Skorsten, skal der i denne indmures en Jernbøsning med en indvendig indad fremspringende og udvendig udad fremspringende Rand, saaledes at den indvendige Rand forhindrer Enden af Røret fra at trænge ind i Skorstenen.

17) Forsaavidt en Skorsten gaar igennem Rum, der benyttes til Opbevaring af Foder eller andre ligesaa ildfængende Genstande, skal der udenom den og i Rummets Højde anbringes et fast lodret Tremmeværk i 65 cm's Afstand fra Skorstenen. Tremmeværket skal være fremstillet af Lægter eller Brædder med en indbyrdes Afstand af højst 8 cm. I Tremmeværket skal være en Dør, og Rummet mellem Skorstenen og Tremmeværket skal altid holdes rent.

18) Naar Skorstene viser Revner, der maa anses for farlige, skal Revnerne straks udhugges og udbedres forsvarligt.

§ 10. 1) En det offentlige Tilsyn underkastet Dampkedel 31 Marts. maa ikke anbringes under Beboelsesrum og kun i en Bygning Nr. 174. af den i § 1 Nr. 1 angivne Byggemaade. Bygningen skal ved en Afstand af mindst 3 m eller en Brandmur af den i § 2 omhandlede Beskaffenhed være adskilt fra enhver Bygning af anden Beskaffenhed eller Del af en saadan Bygning.

2) Det samme gælder med Hensyn til Savskærerier og Fabriksbrug, der er brandfarlige paa Grund af stærk Anvendelse af Ild eller af Beskaffenheden eller Tilvirkningsmaaden af det Materiale, som deri forarbejdes eller opbevares, samt de i § 4 omhandlede Virksomheder.

3) De Skorstene, som afleder Røgen fra Fyret under Dampkedler eller fra de til ovennævnte Virksomheder hørende Ildsteder, skal, foruden at fyldestgøre de i § 9 givne Forskrifter, altid være fjernede 30 m fra enhver med blødt eller ildfængende Tag tækket Bygning. Naar der til Fyring under Dampkedler benyttes Træaffald, skal Kedelanlægget være forsynet med Gnistfangerrum. Dette gælder ogsaa saavidt muligt om de allerede tilstedeværende Anlæg. Kan saadant ikke anbringes, skal Skorstenen holdes forsynet med forsvarlig Gnistfanger. De heromhandlede Skorstene er det tilladt at opføre med skiftende Tværsnit. Justitsministeriet er bemyndiget til, naar Omstændighederne skulde gøre det fornødent, at give nærmere Regler om nævnte Kedelanlægs, Skorstenes og Gnistfangeres Konstruktion.

4) Tørrestuer til Næringsbrug eller andre Rum, hvor der til industrielt Brug anvendes større Varme end 40 Gr. Celsius, skal have grundmurede Vægge og Stengulv; Ventilationsrør eller Emrør skal være af $\frac{1}{2}$ Stens Mur, muret i Kalk, eller af Jernrør forsynede med Jernrammer, hvor de gaar igennem Vægge, Loft eller Gulv, og maa ikke hvile paa Træ; varmebringende Rør maa ikke komme Træværk nærmere end 22 cm. I Tørrestuer for Træ skal Loftet være af Mur eller Jernbeton; i Tørrestuer for andre Stoffer kan Loftet udføres af Træ, forsynet med 3 cm Cementpuds med Jernindlæg (Monierpuds). Døre til Tørrestuer for Træ skal være af den

31 Marts. i § 2 angivne Beskaffenhed og til andre Tørrestuer paa Inder-Nr. 174. siden beklædte med Jernplader.

§ 11. 1) Den Del af en Bageovn, der ligger under den plane Ildflade (Herden), kan opføres af raa Sten eller Kampesten; dens øvrige Del skal opføres af brændte Sten og skal bestaa af en mindst 22 cm tyk Hvælving med mindst $\frac{1}{2}$ Sten tykt, i Kalk eller Ler muret Murværk udenom Hvælvingen og de ovenpaa denne anbragte Røgkanaler, der ligeledes skal være murede i Kalk eller Ler. En Bageovn skal anbringes saaledes, at den kan efterses baade fra oven og fra Siderne, og intet Træværk maa findes nærmere ved Ovnens indvendige Side end 60 cm, hvorhos Ovnens Overkant skal være mindst 50 cm fjernet fra det pudsede Loft (jfr. § 7). Trækrørene maa ikke udmunde umiddelbart i Skorstenen, men kun igennem et Samlingsrør. Dørene til Bageovnen samt Lukker for Trækrørene skal være af Støbejern. Udenfor Ovnens skal der være en mindst 30 cm bred og 20 cm dyb Fyrgrav, medmindre der indenfor Ovnens Dør anbringes en Fordybning, der midlertidig kan optage den udragede Ild og Aske. Denne sidste Bestemmelse angaaende en Fyrgrav kan dog bortfalde for Bageovne til Husbrug, naar hele Gulvet i det Rum, hvori Bageovnen er anbragt, bestaar af uantændeligt Materiale og der ikke findes Opgang til Loftet i dets umiddelbare Nærhed.

2) I Bagerier til Næringsbrug skal der over Røgkanalerne være en $\frac{1}{2}$ Sten tyk Hvælving; dog er det tilstrækkeligt, at det ovenfor nævnte $\frac{1}{2}$ Sten tykke Murværk, der skal være over Røgkanalerne, mures som Hvælving. Nyere Ovnkonstruktioner kan tillades af Justitsministeriet.

3) Anvendes Rummet over Bageovne til Tørring eller Opbevaringssted, skal dette saavel ved Ovne til Næringsbrug som ved Ovne til Husbrug være overhælveth med en mindst $\frac{1}{2}$ Sten tyk Hvælving. Anvendes Rummet over Bageovne ikke til Tørring eller Opbevaringssted, skal den udvendige Mur omkring enhver Bageovn i $\frac{1}{2}$ Stens Tykkelse opføres 30 cm højere end Ovnhvælvingens Overflade, og det derved fremkomne Rum fyldes med Sand.

4) Enhver Bygning, hvori der findes Bageri til Næringsbrug, skal være forsynet med haardt Tag, og naar Bageovnesskorstenen kommer et Straa-, Rør- eller Spaantag nærmere end 15 m, skal den have en Højde over dettes Rygning af henholdsvis 3,5 eller 6,5 m, efter som Afstanden er over eller under 6,5 m, alt under Forudsætning af, at Bageriet ikke falder ind under § 10.

5) I Bagerier til Næringsbrug skal Loftet i det Rum, hvor Indfyringen sker, forsaavidt det er af Træ, være pudset med Kalk, hvorhos der over Indfyringen skal anbringes en Kappe af Mur eller Metal.

§ 12. 1) Køller skal være helt omgivne af Grundmur af brændte Sten, mindst en Sten tyk, og hvælvede. Grisen skal overalt være af den nævnte Tykkelse og Køllen være forsynet med Flager af Metal eller brændte Køllestene, saa at alt i, ved eller omkring Køllen bliver af Mur eller Metal; alle i Køller værende Lemme og Døre skal være af Jern og anbragte i Jernramme med Fals og skal til enhver Tid kunne lukkes forsvarligt.

2) Varmerørene skal være beskyttede ved Jernplader, saaledes at det under Tørring værende Materiale eller Dele deraf ikke kan falde ned paa eller komme i Berøring med dem.

3) Under ovennævnte Køller skal ikke være indbefattet saadanne Indretninger, der kun anvendes til Husbrug, naar disse er anbragte i Bygninger, der er fjernede 30 m fra nærmeste Bygninger og er belagte med haardt Tag.

§ 13. Slunke, Stikskorstene, Kakkelovnsrør eller Røgakamre, anlagte paa Træbjælkelag, samt vandrette Skorstenrør hvilende paa Lofter saavel som Ildsteder umiddelbart under Stænge, Tag af Straa eller andet ildfængende Materiale forbydes aldeles og skal, hvor de forefindes, straks afskaffes.

§ 14. 1) Enhver er pligtig at vedligeholde sine Bygninger, de i disse værende Skorstene, Ildsteder og andre Indretninger overensstemmende med nærværende Lovs Forskrifter, og der maa, naar et Sted paa Grund af sin Beliggenhed er opført efter Forskrifterne i § 1, Nr. 1 og 3, ikke senere

31 Marts, ved det foretages nogen Forandring, hvorved den saaledes Nr. 174. tilsigtede Brandsikkerhed forringes.

2) Ingen maa benytte en i Strid med denne Lov værende Indretning, og det paahviler den, hvem en Ejendom helt eller delvis er overladt til Brug, uopholdelig at underrette vedkommende Ejer om forekommende Forhold Brugen vedrørende, som er i Strid med Loven.

§ 15. De i §§ 7—13 foreskrevne Regler kommer kun til Anvendelse ved Opførelsen af nye Bygninger, ved Anbringelsen af nye Indretninger af den i de enkelte Paragraffer ommeldte Art i ældre Bygninger og med Hensyn til de Dele af ældre Bygninger eller de deri af den omhandlede Slags værende Indretninger, der efter Nedbrydning og Ildebrand underkastes Ombygning, medmindre andet udtrykkelig er udtalt, se § 8, 4de Stk., § 9, 1ste Stk., § 10, 3die Stk., samt § 13.

§ 16. 1) Amtmanden kan efter Indstilling af vedkommende Sogneraad meddele Fritagelse fra de i det foregaaende foreskrevne Bestemmelser, forsaavidt Hensynet til den offentlige Sikkerhed tilsteder det, og de stedlige Forhold gør det forsvarligt.

2) Til at bruge Materialer, der ligger udenfor Forudsætningerne i denne Lov, og Konstruktioner, der afviger fra de i Loven foreskrevne, kan Amtmanden ikke nægte at meddele Tilladelse, naar de ikke i Styrke eller Brandsikkerhed eller i andre Henseender staar tilbage for de Materialer og Konstruktioner, som denne Lov hjemler. De af Amtmanden i saa Henseende trufne Afgørelser kan indankes for Justitsministeriet, hvis Afgørelse er endelig.

§ 17. Overtrædelser af de i de forrige Paragraffer omhandlede Bestemmelser straffes med Bøder fra 10 til 4 000 Kr. Bestaar Overtrædelserne i uforsvarlig Udførelse af et Arbejde, paahviler Strafansvaret den, som har forestaaet Udførelsen, eller den, som har udført det, eller begge tilsammen. Kan den byggende ikke opgive nogen, hvem Strafansvar efter foranstaaende Bestemmelser kan komme til at paahvile, drages han selv til Ansvar. Det skal ved Dommen paalægges

Ejeren under en daglig Bøde at rette det lovstridige inden en 31 Marts. af Retten bestemt Frist, medmindre han derfor fritages af Nr. 174. Justitsministeriet. Endvidere bliver han at idomme særlig Straf efter Lovgivningens almindelige Regler, saafremt han har overtraadt et af Politiet eller andre rette vedkommende nedlagt Forbud mod den ulovlige Bygnings eller Indretnings midlertidige Benyttelse, hvilket Forbuds Efterlevelse i fornødent Fald kan fremtvinges med Magt.

Kapitel 2.

Om Omgang med Ild og Lys m. m.

§ 18. 1) Enhver er pligtig at iagttage tilbørlig Forsigtighed med Ild, Lys, Tændstikker, elektriske Stærkstrømsanlæg, Lys- og Kraftanlæg af enhver Art og med alt, hvad der kan fremkalde eller befordre Ildebrand. De nævnte Anlæg skal stadig vedligeholdes forsvarligt og i brandsikker Stand. Endvidere skal enhver Husfader eller Husbond paase, at hans Børn, Medhjælpere eller andre Personer, der hører til hans Husstand eller har Forretninger i hans Tjeneste, i saa Henseende udviser forsvarligt Forhold; navnlig skal det paases, at Tændstikker opbevares paa en saadan Maade, at Børn vanskelig kan faa Adgang til dem. Enhver Tændstikæske, som skal forhandles her i Landet, skal have følgende Paaskrift, som skal findes i stor og let læselig Skrift: »Uforsigtighed i Omgang med Tændstikker er strafbar«.

2) Brugen af aabent Lys og af Lamper, hvori benyttes lettere antændelige Vædske end Petroleum, forbydes i Stalde, Loer og Lader samt paa Foderlofter, og Lamper med Petroleum og andre mindre let antændelige Vædske maa de nævnte Steder kun benyttes, naar de er anbragt i forsvarlige Lygter, som er forsynede med en solid Metalbeholder. Tobaksrygning er forbudt i Loer, Lader og paa Foderlofter og Fodergange; det samme gælder i Stalde under Udførelse af Fodring og andet Arbejde.

3) Loftet over Petroleumslamper skal, forsaavidt det ikke er brandsikkert, beskyttes mod Antændelse ved tilstrækkelig store, over Lampeglasset anbragte Hætter og i Udhuse og i

31 *Marts.* 3) Justitsministeriet udfærdiger en Instruks for de faste Skorstensfejere samt om Kontrollen med Skorstensfejningen. Et Eksempplar af denne udleveres Skorstensfejerner af Amtmanden ved deres Ansættelse.

4) Efter Indstilling af Sogneraadet kan de fast ansatte Skorstensfejere afskediges af Amtmanden med 3 Maaneders Varsel.

5) Det staar enhver Ejer eller Bruger frit for selv at foretage Skorstensrensningen, dog kan vedkommende Sogneraad bestemme, at de i Loven paabudte Rensninger i den hymæssigt bebyggede Del af Kommunen skal foretages af de fast ansatte Skorstensfejere. I førstnævnte Tilfælde paahviler Ansvaret for behørig Rensning Husejeren, naar denne enten selv bebor Stedet, eller dette er overdraget i Brug til flere forskellige Lejere, men Brugeren, dersom denne har hele Stedet i Leje eller paa anden Maade til udelukkende Benyttelse.

6) Sogneraadet er bemyndiget til, naar i det mindste $\frac{3}{4}$ af en samlet Bys Gaard- og Husbesiddere ønsker det, at ansætte en Vægter for hele Byen samt at bestemme hans Løn, og efter hvilke Regler den skal udredes.

§ 21. 1) Tilberedning af Sortkrudt samt Behandling deraf i erhvervsmæssigt Øjemed eller til Brug for det offentlige, derunder Tilvirkning af Patroner, Fænghætter, Fyrværkerisager m. m., maa kun finde Sted i Virksomheder, som er godkendt af Justitsministeriet, og intet Fyrværkeri maa afbrændes uden hver Gang hos Sognefogeden dertil forud indhentet Tilladelse.

2) Det er forbudt at afbrænde Blus eller Fyrværkeri indenfor en Afstand af 200 m. fra Stakke, aabne Stakhjelme eller straatækkede eller spaantækkede Bygninger og at affyre Skud ved eller mod saadanne Stakke, Stakhjelme eller Bygninger. Salg af Fyrværkerisager og Krudt til Børn og unge Mennesker under 18 Aar er forbudt.

§ 22. 1) Den, der gør sig skyldig i Overtrædelse af de ovenfor i §§ 18, 19 og 21 givne Bestemmelser, bliver at straffe med Bøder fra 10 indtil 400 Kr., selv om der ingen Skade

derved er afstedkommet, hvilken Straf ikke blot den er 31 *Marts.* ifalden, som selv har foretaget den paagældende Handling *Nr. 174.* eller overtraadt det givne Paalæg eller Forbud, men ogsaa den Husbond eller Husfader, hvem saadant paa Grund af grov Uagtsomhed eller uforsvarlig Forsømmelse i Henseende til det ham paahvilende Tilsyn med hans Medhjælpere, Børn eller andre undergivne kan tilskrives.

2) Opstaar deraf Skade, kommer de i den øvrige Lovgivning givne Forskrifter om Straf og Erstatningspligt i Anledning af Ildsvaade, som er foraarsaget af Uagtsomhed, til Anvendelse.

§ 23. 1) I Tidsrummet fra 1. Juli til 15. September maa der i Heder ingen Sinde afbrændes paa Roden staaende Lyng; ej heller maa i samme Tidsrum afbrændes Hedetørv eller Moseetørv, Hede- og Mosejord, medmindre det, som skal afbrændes, er afsondret fra den tilgrænsende Hede derved, at et Bælte af mindst 20 m's Bredde forud i samme Aar er afbrændt, afskrællet eller, hvis Jordskorpen ikke er brændbar, omplejet, samt iøvrigt under Iagttagelse af de nodenfor for saadan Afbrænding foreskrevne Forsigtighedsregler.

2) Vil nogen til anden Aarstid i sin Hede afbrænde den paa Roden staaende Lyng, da skal saadan Afbrænding stedse foregaa under Brandfogedens Tilsyn og efter dennes Forskrifter samt efter et i det mindste 3 Dage forud givet Varsel saavel til Stedets Brandfoged som til de nærmest tilgrænsende Naboer. Hvor der ikke allerede findes betryggende kunstig eller naturlig Adskillelse, skal det Areal, hvorpaa Afbrændingen agtes foretaget, forud afsondres fra tilgrænsende Bygninger, Sæd, Hede eller Skov ved Afskrælling eller Omplejning af et Bælte, hvis Bredde foreskrives af Brandfogeden, som ogsaa bestemmer, hvor stort Vagthold der efter Arealets, Terrænets, Bevoksningens og Vejrligets Beskaffenhed er nødvendigt. Det paahviler i Regelen Afbrænderen selv at tilvejebringe det til Vagthold fornødne Mandskab; men er han i enkelte Tilfælde ude af Stand dertil, skal Naboerne, paa Tilsigelse af Brandfogeden og efter ligelig Omgang, afgive de manglende Folk imod et Vederlag, der svarer til den al-

31 Marts. mindelige Dagløn i Egnen og udredes af Afbrænderen, som **Nr. 174.** derhos er pligtig forud at stille Sikkerhed for bemeldte Vederlag, naar Brandfogeden forlanger saadant. Mandskabet bør være forsynet med de fornødne Redskaber, og et tilstrækkeligt Vagthold skal stedse være til Stede, indtil Ilden er aldeles udbrændt og slukket. Ilden maa ikke antændes, forinden Brandfogeden dertil har givet Tilladelse; der skal altid begyndes i Læsiden, og Antændelsen maa slet ikke finde Sted under stærk Blæst. Brandfogeden bør saavidt muligt uafbrudt forblive til Stede og føre Kommandoen imod derfor hos Afbrænderen at erholde en Betaling af 5 Kr. for hver 6 Timer, Afbrændingen varer. Bliver Afbrændingen paa Grund af Vejrliget afbrudt, maa den ikke paabegyndes igen uden efter forud givet nyt Varsel til Brandfogeden og Naboerne. Naar Afbrænderen nøje har fulgt Brandfogedens Forskrifter, er han i Ulykkestilfælde fri for Ansvar.

³⁾ Derimod skal den, som i sin Hede kun vil afbrænde Hedetørv, Mose-tørv eller Hede- og Mosejord, eller som udenfor Heden vil foretage lignende Afbrænding i Moser, hvori flere er lodtagne, saafremt han ikke vil lade det udføre under Brandfogedens Tilsyn med de for staaende Lyngs Afbrænding foran fastsatte Forsigtighedsregler, selv være ansvarlig for, at derved iagttages tilbørlig Forsigtighed, at navnlig Afbrændingen paabegyndes i Læsiden, at den ikke foretages eller fortsættes i stærk Blæst, og at Pladsen, hvorpaa den skal foregaa, er omgivet af et i Forvejen afskrællet, tilstrækkeligt bredt Bælte. Dog skal Afbrænderen ogsaa i ethvert af de her nævnte Tilfælde mindst 2 Dage forud give sine nærmeste Naboer og Brandfogeden Underretning om den paatænkte Afbrænding, ligesom han tillige er pligtig til uvægerlig at efterkomme de yderligere Forholdsregler, som Brandfogeden maatte finde Anledning til at foreskrive ham, dette sidste under Adgang for ham til, ved Henvendelse til Politimesteren, at søge Brandfogedens Paalæg forandret. Naar Brandfogeden enten i Beskaffenheden og Beliggenheden af den Plads, hvorpaa Afbrændingen skal foregaa, eller i personlige Forhold

dertil finder Anledning, bør han, forinden Ilden antændes, **31 Marts.** ved personligt Eftersyn overbevise sig om Afsondringens Til- **Nr. 174.** strækkelighed og føre Tilsyn med, at der under Afbrændingen vises fornøden Forsigtighed.

⁴⁾ Er alle Lodsejerne i en Mose, der antages tilstrækkelig afsondret fra andres Bygninger, Sæd, Hede eller Skov, enige om den Fremgangsmaade, der skal anvendes ved Afbrændingen, og Overenskomsten forevises Brandfogeden, uden at denne finder noget at erindre imod Afsondringens Tilstrækkelighed, kan Afbrændingen iværksættes paa den angivne Maade, dog at der gives Naboerne fornøden Underretning med det foran bestemte Varsel.

⁵⁾ Enhver — det være sig Afbrænderen, Brandfogeden eller andre —, som i fornævnte Henseender gør sig skyldig i uforsvarlig Omgang eller Forsømmelse, eller som paa anden Maade ved Skødesløshed med Ild foranlediger Hede- eller Mosebrand, anses med Bøder fra 10 til 400 Kr.

§ 24. ¹⁾ Opstaar der Hede-, Mose- eller Skovbrand, skal derom ligesom ved anden Ildløs straks gives Brandraab (d. v. s. ved de nærmest for Haanden værende Midler sætte andre i Kundskab om Branden). Brandfogeden, som ligeledes bliver at underrette om Branden, har uophødelig at indfinde sig paa Stedet, opbyde, hvad Mandskab der kan skaffes til Stede, og lede de til Ildens Standsning nødvendige Foretagender.

²⁾ Ligesom i saa Fald den i § 39 omhandlede almindelige Pligt til i Ildebrandstilfælde at yde Hjælp indtræder, saaledes skal Straffebestemmelserne i § 50 komme til Anvendelse paa enhver derved udvist Forsømmelse eller Ulydighed.

§ 25. Afbrænding paa Marken af Rapssæds- eller anden Halm, Foder og desl. maa ikke paabegyndes senere end Kl. 10 Formiddag, ligesom der forud skal gives Brandfogeden og nærmeste Naboer Underretning om saadanne Afbrændinger. Overtrædelse af disse Bestemmelser straffes med Bøder af fra 40 til 100 Kr.

31 Marts.
Nr. 174.

Kapitel 3.

Om Brandvæsenet, Brandredskaber og Vandforsyning.

§ 26. ¹⁾ Det paahviler enhver Kommune at organisere og opretholde et Brandvæsen, som under Hensyn til Udstrækningen og Arten af Bebyggelsen i Kommunen, Befolkningstætheden m. m. er i Stand til at yde et forsvarligt Rednings- og Slukningsarbejde.

²⁾ Der affattes af Sogneraadet en Brandvedtægt, der stadfæstes af Amtmanden.

³⁾ I Brandvedtægten skal optages Regler for:

- a. Kommunens Inddeling i Brandkredse, jfr. § 27.
- b. Brandvæsenets Ordning og Tjenestepligt, jfr. §§ 28—30.
- c. De Brandredskaber, som skal forefindes og vedligeholdes for Kommunens Regning, jfr. § 31.
- d. Brandvæsenets Vandforsyning, jfr. § 32.

⁴⁾ Endvidere skal der i Brandvedtægten optages en Fortegnelse over de særlige Brandslukningsredskaber, som det i Henhold til § 36 paalægges visse Ejere at anskaffe og vedligeholde.

⁵⁾ Enhver Sognefoged og Brandfoged skal være i Besiddelse af et Eksemplar af Brandvedtægten. Enhver Beboer af Kommunen skal ved Henvendelse til Brandfogeden have Adgang til at gøre sig bekendt med Brandvedtægten.

⁶⁾ Brandvedtægten skal revideres hvert 5te Aar, samt naar Amtmanden iøvrigt finder det fornødent.

§ 27. ¹⁾ Kommunen deles i Brandkredse, saaledes at der almindeligvis bliver en Brandkreds for hver Landsby, saavel som for enhver anden tættere bebygget Del af Kommunen. Inddelingen bestemmes af Amtsraadet efter Forslag af Sogneraadet.

²⁾ Saafremt en samlet Bebyggelse hører under to eller flere Kommuner, kan den, naar de paagældende Kommuner derom er enige, af Aantsraadet henlægges under een Brandkreds.

§ 28. ¹⁾ Enhver arbejdsfær Mandsperson mellem 18 og 60 Aar, som har fast Bopæl i Kommunen, er pligtig at gøre Tjeneste ved Brandvæsenet, herfra undtages dog Læger, Dyr-læger og Apotekere.

²⁾ Et af Sogneraadet fastsat Antal af de tjenestepflichtige indenfor en eller flere Brandkredse kan, forsaavidt Amtmanden finder det forsvarligt, for et Aar ad Gangen fritages for den dem paahvilende Tjenestepflicht. Sogneraadet skal være berettiget til for Tjenestefritagelsen at indkræve en Afgift, der vil være at anvende til Fordel for Brandvæsenet.

³⁾ Efter Sogneraadets Bestemmelse, og forsaavidt en efter Amtmandens Skøn betryggende Ordning derved tilvejebringes, kan de Brandvæsenet paahvilende Pligter i større eller mindre Omfang overdrages til frivilligt eller af Kommunen lønnet Mandskab.

§ 29. ¹⁾ I Brandvedtægten fastsættes de nærmere Regler for Brandmandskabets Inddeling indenfor hver Brandkreds med Hensyn til Alarmering, Redning, Slukning, Kørepligt, Vandtilførsel, Orden, Bevogtning o. s. v.

²⁾ Ledelsen af Brandvæsenet i enhver Brandkreds er underlagt en af Amtmanden efter Forslag af Sogneraadet udnævnt Brandfoged. Ved Ansættelsen gives der af Amtmanden Brandfogeden en Instruks om hans Pligter. Brandfogeden er forpligtet til at beklæde Stillingen i mindst 3 Aar, medmindre han maatte have gyldig Grund til at begære sig fritaget, hvilket bliver at afgøre af Amtmanden. Den, der har udtjent sin Tid som Brandfoged, er ikke pligtig at modtage ny Udnævnelse før efter Forløbet af saa langt et Tidsrum som det, hvori han har gjort Tjeneste.

³⁾ Sogneraadet er bemyndiget til at faa beskikket en Brandinspektør, der udnævnes af Amtmanden. Brandinspektøren fører Tilsyn med hele Kommunens Brandvæsen. Justitsministeriet udfærdiger Instruks for Brandinspektørerne.

⁴⁾ Af en Del af Brandmandskabet oprettes en Ordensafdeling og en Bevogtningsafdeling, der i Tilfælde af Ilde-

31 Marts. brand underlægges Sognefogeden, som til enhver Tid ved Nr. 174 Lister, der udfærdiges af Brandfogederne, skal være underrettet om, hvem der henhører til disse Afdelinger. Ordensafdelingens Mandskab kendetegnes ved et Armbind.

⁵⁾ Enhver, hvem der i Henhold til Brandvedtægten tillægges nogen særlig Myndighed, forsynes med Uniformshue eller andet særligt og iøjnefaldende Kendetegn paa sit Hverv og nyder, saavel som Ordensafdelingens Mandskab, saa længe han er i Tjenesten og bærer dette Tegn, den Politiets Betjente i Lovgivningen tillagte Ukrænkelighed.

⁶⁾ Enhver, som i Brandvæsenets Tjeneste yder en Køre- eller Rideægt, faar denne godskrevet i Omgangen af Sogneægter eller bliver at betale efter Takster, der fastsættes af Sogneraadet.

§ 30. ¹⁾ Det tjenesteplichtige Mandskab i Brandkredsen skal efter Tilsigelse fra Brandfogeden møde til Mønstring og Øvelse 2 Gange aarlig.

²⁾ Mønstringer og Øvelser, der saavidt muligt afholdes udenfor Saa- og Høsttid, ledes af Brandfogeden.

³⁾ Brandfogeden fører i en Protokol Lister over Brandvæsenets Mandskab og dets Fordeling i Overensstemmelse med Brandvedtægten. I Protokollen indføres Rapporter over afholdte Mønstringer, Øvelser og Udrykninger, med Angivelse af Dato.

§ 31. ¹⁾ Saafremt en Kommune ikke anskaffer de efter Amtmandens Skøn nødvendige Brandredskaber eller ikke holder disse i forsvarlig Stand, forelægges Sagen Amsraadet til Afgørelse. Amsraadet, der kan indstille Sagen til Justitsministeriets Afgørelse, er berettiget til for Kommunens Regning at anskaffe det manglende eller lade de foreliggende Mangler afhjælpe, idet Omkostningerne herved i fornødent Fald forskudsvis kan afholdes af Amsrepartitionsfonden.

²⁾ En Fortegnelse over Brandredskaberne og deres Opbevaringssteder skal findes i Brandvedtægten samt i den af Brandfogeden førte Protokol, jfr. § 30, sidste Stykke.

§ 32. ¹⁾ Ethvert Sogneraad har at drage Omsorg for, 31 Marts. at der, saavidt Omstændighederne tillader det, i enhver Nr. 174. Landsby, saavel som i andre tættere bebyggede Dele af Kommunen, haves tilstrækkeligt Forraad af Vand, tjenligt til Slukning og med fornøden Vejadgang. Til Opnaaelse heraf skal Sogneraadet efter Brandfogedens Forslag bestemme, hvilke Brønde, Vandsteder, Gadekær o. s. v. der, i fornødent Fald efter Overenskomst med vedkommende Ejere, skal stilles under offentligt Tilsyn samt oprenses og vedligeholdes paa det offentliges Bekostning. Bestemmelserne i denne Henseende tilføres Brandvedtægten. Eftersyn af de paagældende Vandforsyningssteder skal foretages 2 Gange aarlig af Brandfogeden, der i den i § 30 nævnte Protokol indfører Beretning om deres Tilstand.

²⁾ Skulde det, for at tilvejebringe det fornødne Vandforraad, i noget Tilfælde findes nødvendigt at indrette nye Vandsteder, og det ikke lader sig gøre ved Overenskomst at erholde den dertil tjenlige Plads, kan denne erhverves ved Ekspropriation imod Erstatning efter de almindelige Regler om Afstaaelse af Ejendom til offentligt Brug.

³⁾ Opstaar der Spørgsmaal om Omfanget af Kommunens Forpligtelse med Hensyn til slige under offentligt Tilsyn stillede Vandbeholdninger, afgøres de af Amsraadet.

⁴⁾ I Brandkredse, hvor Ledninger fra Vandværk ønskes ført i offentlig Vej, skal Tilladelse dertil gøres afhængig af, at der paa Vandledningerne anbringes de fornødne Brandhaner; hvor Ledninger nu findes i offentlig Vej, skal Brandhaner være anbragt inden 3 Aar efter denne Lovs Ikrafttræden. Brandhanernes Anbringelsessteder saavel som deres Konstruktion skal godkendes af Amtmanden efter Forslag af vedkommende Sogneraad.

§ 33. Tilsynet med Kommunernes Brandvæsen paa-hviler Politimesteren under Amtmandens Overtilsyn.

§ 34. ¹⁾ Hvor der maatte være Anledning dertil, kan en Landkommune træffe Aftale med en Købstadkommune

31 *Marts*, eller en anden Landkommune, i hvilken der findes et særlig *Nr. 174.* udviklet Brandvæsen, eller med et privat Brandvæsen, om, at disse mod en nærmere fastsat Betaling og efter nærmere aftalte Regler skal kunne alarmeres til Ildebrand i den paa-gældende Kommune.

2) En saadan Aftale fritager almindeligvis ikke en Kom-mune for selv at opretholde et forsvarligt Brandvæsen i Henhold til § 26.

3) Dog kan Justitsministeriet, naar en betryggende Ord-ning paa foranførte Maade kan opnaas, og hvor særlige For-hold iøvrigt maatte tale derfor, efter Amtmandens Indstilling fritage en Kommune for selv at opretholde et Brandvæsen i en eller flere Brandkredse.

§ 35. 1) Politimesteren træffer efter Indstilling af den stedlige Brandfoged for hvert enkelt Sted paa Landet under Hensyn til Bygningernes Art og Benyttelse Bestemmelse om, hvorvidt Ejeren skal anskaffe og vedligeholde en eller flere Stiger.

2) Der vil i saa Henseende som Regel være at stille følgende Krav:

- a. For større Gaarde med adskilte Bygninger:
2 større og 2 mindre Stiger.
- b. For mindre Gaarde:
1 større og 1 mindre Stige.
- c. For Huse, der foruden til Beboelse giver Rum til en mindre Avling eller anden erhvervsmæssig Virksomhed:
1 Stige.
- d. For Huse, der kun anvendes til Beboelse:
1 Stige, saafremt Beboelse findes i nogen Etage over Stueetagen.
Stigen skal kunne naa til den øverste, beboede Etage, dog ikke over 7,5 m Højde.

3) Naar Omstændighederne taler derfor, kan Politimeste-ren tillade, at flere nær hinanden liggende, haardttrækkede Ejendomme har Stiger fælles.

§ 36. 1) Amtmanden kan, hvor saadant skønnes for-31 *Marts.*
nødent, paalægge Ejendomme, hvor store Værdier er udsat *Nr. 174.*
for Ødelæggelse, eller hvor særlig brandfarlige Forhold er til
Stede, at holde en passende Sprøjte med fornødent Tilbehør
samt en passende Vandforsyning.

2) For Bygninger, der er beregnede paa at optage en stor Mængde Mennesker, og for Virksomheder og Lagre, der efter deres Benyttelse maa regnes som meget brandfarlige, kan Amtmanden paabyde passende Slukningsforanstaltninger og andre Foranstaltninger, der sigter til Formindskelse af Brand-fare og Redning af Menneskeliv.

3) Anker over de ovenfor nævnte Paalæg afgøres af Ju-stitsministeriet.

4) Politimesteren kan paabyde, at der ved Benyttelse af Forsamlingshuse, Teatersale eller lignende etableres Brand-vagt. Betalingen for denne Vagt erlægges af Brugeren af den paagældende Bygning efter en af Kommunen fastsat Takst.

5) Tilsynet med de paa Grundlag af denne Paragraf paabudte Foranstaltninger paahviler Politimesteren.

Kapitel 4.

Om Foranstaltninger i Anledning af Ildebrand.

§ 37. Det er Pligt for enhver, der opdager en opkom-men Ildebrand, derom at give Brandraab (d. v. s. ved de nærmest for Haanden værende Midler at sætte andre i Kund-skab om Branden). Ejeren af Stedet, hvori Ild opkommer, og, naar Ejeren ikke er til Stede, Brugeren eller Beboeren skal snarest muligt sørge for, at Brandfogeden og Sogue-fogeden underrettes derom.

§ 38. Enhver, i hvis Hus eller Bolig Ildebrand opkom-mer, skal foruden derom straks at underrette Stedets Beboere ved alle til Raadighed staaende Midler stræbe straks at dæmpe Ilden, uden at det dog af den Grund maa forsømmes at gøre de i forrige Paragraf foreskrevne Anmeldelser.

31 Marts. af 4 km. Denne Ret gælder ikke blot, naar Ildebrand opstaar Nr. 174. paa Landet, men ogsaa, naar en saadan finder Sted i en Købstad, medens omvendt Købstaden er pligtig til i Tilfælde af Ildebrand paa Landet at sende een eller efter Omstændighederne flere Haandkraftsprøjter med fornødent Mandskab til Hjælp.

§ 47. Foranlediges Skade paa noget et Brandvæsen tilhørende Brandredskab ved dets Afbenyttelse udenfor Kommunen i Henhold til §§ 42 og 46, bliver Omkostningerne ved dets Istandsættelse at afholde af den Kommune, det tilhører.

§ 48. Naar i særlige Tilfælde den kommanderende ved Ildebrand forlanger en privat Haandkraftsprøjte, Stige eller mindre Brandredskaber til Hjælp, skal Ejeren uvægerlig stille disse til Raadighed; der tilkommer da Ejeren en rimelig Godtgørelse for Benyttelsen og Erstatning for den Skade, Redskaberne eventuelt maatte lide. Kan Enighed om Betaling ikke opnaas mellem Sogneraadet og Ejeren, afgøres Sagen af Amtmanden.

§ 49. 1) Den kommanderende paa Brandstedet er i paatrængende Tilfælde berettiget til at forlange Assistance af en Købstads eller anden Kommunes eller privates Motor- eller Dampsprøjter med Betjeningsmandskab. Dette Forlangende skal efterkommes, medmindre der paa det paagældende Sted er øjeblikkelig Brug for disse Redskaber. Dog skal et saadant Forlangende billiges enten af Politimesteren eller Amtmanden, hvis en af disse er til Stede paa Brandstedet.

2) De ved saadanne Udrykninger forvoldte direkte Udgifter, herunder Godtgørelse for Skade paa Sprøjter eller andre Brandredskaber, skal godtgøres Ejeren af den Kommune, til hvilken Assistance er forlangt. Opstaar der Uenighed om Berettigelsen af det fremsatte Regningskrav, forelægges Sagen for den Amtmand, under hvem den brandlidte Kommune hører. Den af Amtmanden truffne Afgørelse er endelig.

§ 50. 1) Enhver, som fordølger en hos ham opstaaet 31 Marts. Ildebrand, straffes med Fængsel eller under formildende Om- Nr. 174. stændigheder med Bøder fra 100 til 400 Kr.

2) Den, som viser Forsømmelse i Opfyldelsen af den enhver paahvilende Pligt til ogsaa uden særlig Befaling at yde sin Hjælp i Ildebrandstilfælde, eller som uden lovligt Forfald udebliver, uagtet han har erholdt særlig Befaling af Brandfogeden eller en højere kommanderende til Møde, eller nægter Lydighed mod et af den kommanderende givet Paalæg eller Forbud eller uden Tilladelse forlader en ham anvist Post, samt enhver, som under en Ildebrand gør sig skyldig i Politioorden, anses med Bøder fra 10 til 400 Kr.

3) Enhver, som uden lovligt Forfald, uagtet sket Tilsigelse, udebliver fra Sprøjteøvelser eller Mønstringer, anses med Bøder fra 4 til 10 Kr.

4) Skulde nogen Brandfoged gøre sig skyldig i ulovlig Udeblivelse eller anden grov Forsømmelse, anses han med Bøder fra 10 til 400 Kr.

Kapitel 5.

Om Brandsyn.

§ 51. 1) Hvert Efteraar inden 1. November skal der afholdes Brandsyn over samtlige Bygninger for at paase, om Skorstene, Røgrør, Bageovne og Ildsteder er i forsvarlig Stand, tilbørlig vedligeholdte og rensede. Disse Brandsyn foretages af de i § 20 omhandlede faste Skorstensfejere, der ligeledes efterser, om der ved Stedet findes de paabudte Stiger, og om disse er i forsvarlig Stand. Findes der ved Brandsynet nogen Mangel, skal Skorstensfejeren gøre Anmeldelse herom til Brandfogeden. Er Mangelen af umiddelbar brandfarlig Natur, skal Skorstensfejeren endvidere til den nedenfor nævnte Protokol give Ejeren eller anden vedkommende Paalæg om ikke at benytte den paagældende Skorsten, Ovn o. s. v., før Mangelen er afhjulpet og dette ved Eftersyn er konstateret; saadant Eftersyn skal foretages straks efter

31 Marts. Udløbet af den for Mangelens Afhjælpning fastsatte Frist. Nr. 174. Er Mangelen af mindre Betydning, skal Skorstensfejeren til Protokollen sætte vedkommende en vis Frist, inden hvilken Mangelen maa være afhjulpet, og skal efter Fristens Udløb og senest ved næste ordinære Brandsyn efterse, om Afhjælpning er sket. Findes nogen ikke at have efterkommet de saaledes givne Forbud eller Paalæg, skal dette straks af Skorstensfejeren indberettes til Brandfogeden, for at de vedkommende kan blive draget til Ansvar.

2) Om Brandsynenes Afholdelse, de derved fundne Mangler og givne Forbud og Paalæg samt om, hvorvidt Manglerne ved det senere Eftersyn er afhjulpet, gøres for hver Ejendom en kort Tilførsel til en af Kommunen anskaffet, af Politimesteren autoriseret Brandprotokol.

3) Brandprotokollen opbevares af Brandfogeden. Protokollen skal mindst een Gang aarlig forevises Politimesteren.

§ 52. Undlader nogen at afhjælpe de Mangler, om hvilke Udsættelse er gjort, eller at opfylde de givne Paalæg eller rette sig efter de givne Forbud, anses han med Bøder fra 10 til 400 Kr. og tilpligtes derhos ved Dommen at udføre det undladte eller efterkomme det givne Forbud.

Kapitel 6.

Om Tilsynsmyndigheden m. m.

§ 53. 1) Tilsynet med Overholdelsen af de i denne Lovs Kap. 1, jfr. §§ 60 og 61, givne Regler for Bygningers Opførelse og Indretning og af de i Henhold til disse Regler givne Enkeltforskrifter paahviler, under Politimesterens Overtilsyn, Sognefogeden.

2) Enhver Bygningshaandværker, der paatager sig Bygearbejder paa Landet, er forpligtet til at overvaage, at nærværende Lovs Bestemmelser og Forskrifter med Hensyn til Bygearbejdets Udførelse overholdes, jfr. § 17. Det paahviler ham efter ethvert Bygearbejdes (Nybygning, Om- eller Til-

bygning) Afslutning snarest muligt at gøre Anmeldelse til 31 Marts. Sognefogeden herom. Nr. 174.

3) Det er Sognefogedens Pligt ogsaa at have sin Opmærksomhed henvendt paa færdige Bygninger i hans Kreds, og han har i denne Anledning Ret til uhindret Adgang til vedkommende Grund og Bygning og kan kræve sig alle fornødne Oplysninger meddelt. Forefinder han ved dette Tilsyn Lovovertrædelser, er det hans Pligt at gøre Anmeldelse derom til Politiet.

4) Løvrigt paahviler det paa deres Bestillings Vegne Brandfogderne og de faste Skorstensfejere at være Politiet behjælpelige i dets Tilsyn med Overholdelsen saavel af samtlige nærværende Lovs Forskrifter som af de i Henhold til Loven givne Enkeltforskrifter.

§ 54. 1) Lovene af 11. Februar 1876, 5. December 1894 og 23. April 1915 angaaende Tilvejebringelse af Bygningsreglementer for Landdistrikter m. v. og de i Henhold til disse Love udfærdigede Reglementer bliver i Kraft.

2) Justitsministeriet er bemyndiget til efter Indstilling fra vedkommende kommunale Raad at ordne Tilsynet paa anden Maade end i § 53 bestemt.

§ 55. For Overtrædelse af den den byggende ved Bestemmelserne i § 53 paalagte Anmeldelsespligt straffes han med Bøder fra 10 til 400 Kr.

Kapitel 7.

Om Brandsagers Behandling.

§ 56. Alle Sager angaaende Overtrædelse af nærværende Lov saavel som Overtrædelse af de i Medfør af Loven af Justitsministeriet udstedte almindelige Forskrifter eller de i Medfør af denne givne Paabud eller nedlagte Forbud paatales som Politisager og straffes, forsaavidt ikke andet er bestemt i det foregaaende, med Bøder fra 10 til 400 Kr.

§ 57. Alle Bøder, der skal erlægges i Henhold til Loven, tillægges vedkommende Politikasse.

31 Marts. **§ 58.** Brandfogder og Sognefogder skal ved deres personlige Nærværelse ved Ildebrande være opmærksomme paa, hvad der kan have givet Anledning til Ildens Opkomst, og hvor der findes mistænkelige Spor, straks give det til Kende for Politimesteren, ifald han er til Stede, og i modsat Fald er de berettigede til saavidt muligt at sørge for, at Beviset desangaaende sikres. Om Udfaldet af deres Iagttagelser har de straks efter Branden at afgive Melding til Politimesteren.

§ 59. Straks efter enhver Ildebrand har Politimesteren uden at afvente den ovennævnte Melding saavidt muligt paa Brandstedet at anstille Efterforskning til Oplysning om Ildens Anledning og Opkomst og efter endt Undersøgelse indsende Sagen til Statsadvokaten, som derefter foranstalter det videre fornødne.

§ 60. Justitsministeriet bemyndiges til at foreskrive de Forandringer i og Tillæg til de Brandpolitiet vedrørende Forskrifter, hvortil Erfaringen maatte vise Trang, derunder særlig til at udstede Forskrifter for brandsikker Indretning og for Benyttelsen af Belysnings-, Opvarmnings- og Kraftanlæg, herunder Gasværker af enhver Art, samt for Brugen af Lokomobiler og lign. i Nærheden af Bygninger og let antændelige Genstande, endvidere til at give de til enhver Tid erfaringsmæssigt for Brandsikkerheden nødvendige Bestemmelser for Næringsbrug, Virksomheder og Oplag, der medfører mere end almindelig Brandfare.

§ 61. Med Hensyn til saadanne tæt bebyggede Landkommuner eller Dele af disse, hvor de i nærværende Lov indeholdte Byggeforskrifter af brandvæsenlige Hensyn ikke skønnes fyldestgørende, bemyndiges Justitsministeriet til efter forud indhentede Erklæringer fra vedkommende Kommunalbestyrelse og Amsraad at udvide helt eller delvis de herhenhørende Bestemmelser i den ved Justitsministeriets Bekendtgørelse af 1. August 1912 kundgjorte Bygningslov for Frederiksberg Kommune eller i Bygningsloven for Købstæderne af 30. December 1858 med de Forandringer, som

det paagældende Steds særegne kommunale eller stedlige *31 Marts.* Forhold gør tilraadelige, saaledes at de herhenhørende For- *Nr. 174.* skrifter i nærværende Lov derved helt eller delvis sættes ud af Kraft.

§ 62. 1) Et Eksemplar af denne Lov henlægges hos enhver Sogneraadsformand, Sognefoged, Brandfoged og fast ansat Skorstensfejer paa Landet.

2) Samtidig med at nogen løser Næringsbevis som Bygningshaandværker, faar han udleveret et Eksemplar af nærværende Lov mod Betaling af 25 Øre til Politikassen, for hvis Regning det hertil fornødne Oplag anskaffes.

3) De faste Skorstensfejere skal altid have et Eksemplar af denne Lov og af deres Instruks med sig, naar de foretager Skorstensrensninger.

§ 63. Denne Lov træder i Kraft 6 Maaneder efter dens Kundgørelse i Lovtidende.

De i sønderjydske Landsdele gældende Bestemmelser om Bygningers Afstand fra Vej berøres ikke af denne Lov.

Loven gælder ikke for Færøerne.

Hvorefter alle vedkommende sig have at rette.

Finanslov for Finansaaret fra 1. April 1926 til 31. *31 Marts.* Marts 1927. Finans-Min. *C. V. Bramsnæs.* (Lov-Tid. A. 1926 *Nr. 89.* af ¹²/₄; jfr. Rigsdags-Tid. 1925—26: Folket. Tid. Sp. 10, 254, 3832, 6180; Landst. Tid. Sp. 1607, 1816, 1845; Till. A. Sp. 1; Till. B. Sp. 131, 629, 2599; Till. C. Sp. 609, 1795).

Vi Christian den Tiende, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, etc. etc., Gøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: