

Frederiksborgske Bestemmelser

P. A. F.

Tidsskrifter

Meddelelser fra Akademisk Arkitektforening AA 1900 - 1901

1900

Jeg synes, her maatte foreligge en Opgave, som var værd at forsøge paa at løse; og i alt Fald noget i Form af Servituter maatte der kunne gøres, saa at ikke Alt gik rabundus i et stort Forretnings-Kaos.

Jeg vover at komme med denne Henstilling i »Meddelelser fra Akademisk Architektforening«, da jeg tror, at dette er det rette Forum, hvor Sagen skal fremstilles, og søger min Berettigelse dertil i min varme Interesse og min lidenskabelige Kærlighed for smukke Bydele og Gadeperspektiver, navnlig i vor egen Hovedstad, skønt jeg for øvrigt desværre kun tør underskrive mig som

EN LÆGMAND.

FREDERIKSBERGSKE BESTEMMELSER.

Med det nye Aarhundrede træder paa Frederiksberg to nye Regulativer i Kraft vedrørende Indretningen af Klosetrum og Spildevandsledninger.

Det ene hedder *Reglement for Anbringelse af Klosetter i Bygninger vedtaget af Frederiksberg Sundhedskommission den 19. Okt. 1900.* Ifølge dette skal et Klosetrum have et Gulvareal af 10 □ Fod og være forsynet med et 16 □ Tommers Aftræksrør. Indtil 5 Klosetter kunne ventileres til et fælles 9 × 9 Tom. Rør.

I ældre Bygninger kan der ventes Tilladelse til at indrette Vandklosetter med indirekte Lys, naar dette tages gennem et 5 □ Fod stort fastmuret Vindue ud til en lys Trappegang, et lyst Badeværelse, Køkkenet eller et Beboelsesrum. Med Køkkenet eller Beboelsesrummet maa Klosettet dog ikke bringes i direkte Forbindelse ved Dør. Hvis Klosetrummet har et Vindue paa mindst 2 □ Fods Størrelse til fri Luft og indrettet til at aabnes, kan man vente at blive fritaget for at anbringe Aftræksrør.

I Nybygninger kan indirekte Lys til Klosetrummet kun tillades, hvor der træffes særlige Foranstaltninger til at sikre Luftfornylelsen. Gulvet skal lægges af Beton mellem Jernbjælker, belagt med glatte Fliser. Væggene skulde indtil 3 Tom.s Højde over Gulvoverfladen dannes af vandtæt Beton eller Cementpuds paa Mur. Denne vandtætte Begrænsning fortsættes i 1 Tom.s Højde forbi Døren.

Foruden Aftræksrøret skal der i hvert Klosetrum indlægges et 16 □ Tom.s Rør mellem Gulvbjælkerne for at føre frisk Luft fra Gaardfacaden til Rummet. Det synes dog, som om man efter særlig Ansøgning, hvor Vandklosetter indrettes med direkte Vindue, kan fritages baade for Aftræksrør og Friskluftsrør, naar der anbringes en Trækrude. Hvis dette bliver Praksis, er Bestemmelserne for Frederiksberg adskilligt rimeligere end de københavnske.

Dog vil Fordringen om at Klosetgulve skulle lægges af Beton mellem Jernbjælker, og om at Væggene skulle bestaa af vandtæt Beton eller Cementpuds paa Mur, sandsynligvis i mange Tilfælde berede stor Forstyrrelse i en Bjælkeplan og ofte bevirke, at man nødsages til at gøre Klosetskillerummene til bærende Skillerum eller til at bruge Jern i større Udstrækning, end man ellers havde tænkt. Hvis dette viser sig, og naar det konstateres, at Bestemmelsen er heldig for Klosetter med smaa Urinbeholdere, som let overfyldes, men unyttig for Vandklosetrum, i hvilke der normalt intet spildes, men ved indtrædende Forstyrrelser

til Gengæld spildes langt mere end de c. 0,8 Kubikfod Vand, som Dørtrinnet kan dæmme op for, saa vil der forhaabentlig blive givet Dispensationer i denne Henseende for Vandklosetrum. Reglementet udleveres paa Frederiksberg Politistation.

Regulativ for Udførelsen af underjordiske og indvendige Afløb for Spildevand og Grundvand fra Grunde i Frederiksberg Kommune af 21. Decb. 1900. er temmelig forskelligt fra det kjøbenhavnske.

Medens Kjøbenhavn forlanger anbragt Slambrønde ved alle andre Afløb end Klosetafløb, kan man efter dette Regulativ føre Vandet fra Køkkener og Gulvafløb lige i Kloaken med Udeladelse af de hidtil sædvanlige Rensebrønde. Disse fordres kun anbragte ved Tagnedløb og Nedløb af Overfladevand. Dette vil være til Lettelse for Pasningen af Gaarde, da den idelige og ildelugtende Oprensning af mange Brønde bortfalder, og da man kun efter stærke Regnskyl har Anledning til at fjerne Grus og lignende fra Tagbrøndene og fra Brøndene for Overfladevand, og denne Oprensning lugter ikke.

I Kjøbenhavn forlanges en 4 Tom.s Interceptor for hver Klosetstamme, men paa Frederiksberg forlanges kun een 6 Tom.s Hovedinterceptor, gennem hvilken alt Spildevand fra Ejendommen passerer. Dog tillades ogsaa paa Frederiksberg Anlæg efter det kjøbenhavnske System, hvis der ikke i Ejendommen findes Vandklosetter; men det synes næsten, som om en Plan efter det kjøbenhavnske System med Slambrønde overalt og en Interceptor ved hvert Klosetfaldrør ikke vil kunne approberes paa Frederiksberg. Frederiksberg har hidtil haft et stort Forspring for Kjøbenhavn derved, at Overfladeafløb af Tagvand over Fortovet ikke har været tilladt. Herom findes mærkelig nok ingen Bestemmelse i det nye Regulativ; men man tør sikkert gaa ud fra, at den gamle Praxis paa dette Punkt vil blive hævdet, og man maatte i alle Fodgængeres Interesse ønske, at Kjøbenhavn snart vilde følge Frederiksbergs Eksempel i dette. I Regulativet findes en Bemærkning om, at Andragender om Husspildevandsledninger skulle ekspederes af Ingeniørkontoret 5 Dage efter Indsendelsen.

P. A. F.

FORSKELLIGT.

Industriforeningens Februar-Forevisning indeholder en lige saa righoldig som interessant Udstilling af Tapeter, som det i høj Grad kan anbefales at tage i Øjesyn. Det er Firmaet L. FRAENCKEL, der — vel nærmest i Anledning af sit nys afholdte 25-Aars Jubilæum — foranstalter denne Udstilling. Hele den store Forevisningssals Galleri er optagen af Udstillingen, der ikke alene indeholder Fabrikens egne Arbejder, men tillige viser et omfattende Udvalg af engelske, franske og tyske Tapeter, og navnlig saadanne, som ere anvendelige efter danske Forhold. Imitationer af Gyldenæder, Relieftapeter og nogle Prøver af WALTHER CRANES Mønstre findes ogsaa herimellem. Nogle større Vægdekorationer, et arktisk og et japansk Landskab samt en Kopi af en Gobelin ere ligeledes indlemmede i Udstillingen, nærmest for at vise, hvad Tapetindustrien formaar at præstere.