

i Tagetager af saadanne før 29/5 1930 opførte Ejendomme, hvor Tagetagens Indretning er sket i Henhold til de tidligere gældende Reglementer med Henblik paa senere Etablering af selvstændig Lejlighed.

### **Etageadskillelser over Kedelrum. Lempelser ved det mindre Byggeri.**

Indenrigsministeriet har under 26. Juni f. A. tilskrevet Magistraten saaledes:

»I Skrivelse af 17. d. M. (Bygningsvæs. Jr. Nr. 584) har Magistraten anholdt om Bemyndigelse til paa Indenrigsministeriets Vegne at meddele Dispensation fra § 38, Stk. 17 i den under 18. December 1939 herigennem stadfæstede Bygningsvedtægt for Staden København, saaledes at det i nævnte Bestemmelse indeholdte Krav om, at Etageadskillelsen over Kedelrum skal udføres brandfri efter nærmere Godkendelse efter Magistratens Skøn, i de enkelte Tilfælde ikke kræves efterkommet, naar Kedelrum indrettes i Bygninger med færre end 4 Lejligheder, og der ikke opstilles Kedler, hvis Hedeflade overstiger 3 m<sup>2</sup>.

I denne Anledning skal man meddele, at de omhandlede Lempelser efter Ministeriets Skøn maa kunne indrømmes af Magistraten med Bygningskommissionens Tilslutning i Henhold til Bygningsvedtægtens § 1, Stk. 2.«

Bygningskommissionen har herefter givet sin Tilslutning til, at Magistraten med den angivne Begrænsning indrømmer Lempelser m. H. t. Opfyldelsen af Bestemmelserne i Vedtægtens § 38, Stk. 17.

### **Lempelser ved Indretning af Vaske- og Tørrerum.**

Med Bygningskommissionens Tilslutning har Magistraten besluttet, at der i Bygninger med ikke over 3 Beboelseslejligheder gives Fritagelse for

- 1) Udførelse af den i Bygningsvedtægtens § 38, Stk. 17, foreskrevne særlige Isolering ved Lofter i *Vaskerum*,
- 2) Etablering af den i Bygningsvedtægtens § 62, Stk. 1, foreskrevne særlige Ventilation af *Vaske- og Tørrerum* og
- 3) Tilvejebringelse af et Vindue i *Vaskerum* med den i Bygningsvedtægtens § 47, Stk. 5, foreskrevne Størrelse, idet et 0,6 m<sup>2</sup> stort Lysningsareal vil være tilstrækkeligt.

### **Murforbandt.**

I den senere Tid har det ved Opførelsen af adskillige Bygninger vist sig, at Murværket blev udført i forskellige fra de almindeligt anerkendte Forbandter afvigende Konstruktioner, af hvilke flere har givet Anledning til Betænkelighed.

Som normalt forsvarligt Forbandt, der kan benyttes uden særlig Godkendelse, anses: Krydsforbandt, Blokforbandt og Kochs Forbandt, hvorimod Anvendelsen af alle andre Forbandter kræver særlig Godkendelse i hvert enkelt Tilfælde. En saadan Godkendelse bør søges allerede ved Byggesagens Fremsendelse til Bygningsvæsenets Kontor, idet Ansøgningen maa være ledsaget af fornøden Tegning i passende Maalestok, der viser Forbandtet i de forskellige Skifter.

### **Anvendelse af 1" Gulvbrædder.**

Magistratens 4. Afdeling har under 21. Oktober f. A. besvaret en Forespørgsel saaledes:

»I Skrivelse af 13. f. M. har De forespurgt, hvorvidt der i Medfør af Bygningsvedtægtens § 38, Stk. 11, kan forventes Tilladelse til Anvendelse af 1" Gulvbrædder i Etageadskillelser, lagt paa Strøer med højst 70 cm indbyrdes Afstand fra Kant til Kant eller paa Bjælker med højst 75 cm Afstand fra Midte til Midte.

Saaledes foranlediget skal Magistraten — efter at Spørgsmaalet under 15. ds. har været forelagt Bygningskommissionen — udtale, at der ikke herfra vides noget at erindre imod det ansøgte, for saa vidt angaar almindelige Beboelsesbygninger og andre Bygninger med tilsvarende Belastninger.«

### **Vinduer.**

Paa given Foranledning (Anvendelse af Vippevinduer) skal man oplyse, at Bestemmelsen i Bygningsvedtægtens § 45, Stk. 8, nøje maa overholdes, saaledes at det ved Indretning af Vindue til egentligt Opholds- og Arbejdsrum nøje iagttages, at Vinduet i aaben Stilling frigør et Areal paa mindst 50 cm i Bredden og 1 m i Højden (indvendig Karmmaal).

### **Døre i Trapperum.**

Paa given Foranledning har Magistraten med Bygningskommissionens Tilslutning bestemt, at de i Bygningsvedtægtens § 51, Stk. 18, foreskrevne Bredder af Døre fra Trapperum til Lejligheder, hen-