

i Tagetager af saadanne før 29/5 1930 opførte Ejendomme, hvor Tagetagens Indretning er sket i Henhold til de tidligere gældende Reglementer med Henblik paa senere Etablering af selvstændig Lejlighed.

Etageadskillelser over Kedelrum. Lempelser ved det mindre Byggeri.

Indenrigsministeriet har under 26. Juni f. A. tilskrevet Magistraten saaledes:

»I Skrivelse af 17. d. M. (Bygningsvæs. Jr. Nr. 584) har Magistraten anholdt om Bemyndigelse til paa Indenrigsministeriets Vegne at meddele Dispensation fra § 38, Stk. 17 i den under 18. December 1939 herigennem stadfæstede Bygningsvedtægt for Staden København, saaledes at det i nævnte Bestemmelse indeholdte Krav om, at Etageadskillelsen over Kedelrum skal udføres brandfri efter nærmere Godkendelse efter Magistratens Skøn, i de enkelte Tilfælde ikke kræves efterkommet, naar Kedelrum indrettes i Bygninger med færre end 4 Lejligheder, og der ikke opstilles Kedler, hvis Hedeflade overstiger 3 m².

I denne Anledning skal man meddele, at de omhandlede Lempelser efter Ministeriets Skøn maa kunne indrømmes af Magistraten med Bygningskommissionens Tilslutning i Henhold til Bygningsvedtægtens § 1, Stk. 2.«

Bygningskommissionen har herefter givet sin Tilslutning til, at Magistraten med den angivne Begrænsning indrømmer Lempelser m. H. t. Opfyldelsen af Bestemmelserne i Vedtægtens § 38, Stk. 17.

Lempelser ved Indretning af Vaske- og Tørrerum.

Med Bygningskommissionens Tilslutning har Magistraten besluttet, at der i Bygninger med ikke over 3 Beboelseslejligheder gives Fritagelse for

- 1) Udførelse af den i Bygningsvedtægtens § 38, Stk. 17, foreskrevne særlige Isolering ved Lofter i *Vaskerum*,
- 2) Etablering af den i Bygningsvedtægtens § 62, Stk. 1, foreskrevne særlige Ventilation af *Vaske- og Tørrerum* og
- 3) Tilvejebringelse af et Vindue i *Vaskerum* med den i Bygningsvedtægtens § 47, Stk. 5, foreskrevne Størrelse, idet et 0,6 m² stort Lysningsareal vil være tilstrækkeligt.

Murforbandt.

I den senere Tid har det ved Opførelsen af adskillige Bygninger vist sig, at Murværket blev udført i forskellige fra de almindeligt anerkendte Forbandter afvigende Konstruktioner, af hvilke flere har givet Anledning til Betænkelighed.

Som normalt forsvarligt Forbandt, der kan benyttes uden særlig Godkendelse, anses: Krydsforbandt, Blokforbandt og Kochs Forbandt, hvorimod Anvendelsen af alle andre Forbandter kræver særlig Godkendelse i hvert enkelt Tilfælde. En saadan Godkendelse bør søges allerede ved Byggesagens Fremsendelse til Bygningsvæsenets Kontor, idet Ansøgningen maa være ledsaget af fornøden Tegning i passende Maalestok, der viser Forbandtet i de forskellige Skifter.

Anvendelse af 1" Gulvbrædder.

Magistratens 4. Afdeling har under 21. Oktober f. A. besvaret en Forespørgsel saaledes:

»I Skrivelse af 13. f. M. har De forespurgt, hvorvidt der i Medfør af Bygningsvedtægtens § 38, Stk. 11, kan forventes Tilladelse til Anvendelse af 1" Gulvbrædder i Etageadskillelser, lagt paa Strøer med højst 70 cm indbyrdes Afstand fra Kant til Kant eller paa Bjælker med højst 75 cm Afstand fra Midte til Midte.

Saaledes foranlediget skal Magistraten — efter at Spørgsmaalet under 15. ds. har været forelagt Bygningskommissionen — udtale, at der ikke herfra vides noget at erindre imod det ansøgte, for saa vidt angaar almindelige Beboelsesbygninger og andre Bygninger med tilsvarende Belastninger.«

Vinduer.

Paa given Foranledning (Anvendelse af Vippevinduer) skal man oplyse, at Bestemmelsen i Bygningsvedtægtens § 45, Stk. 8, nøje maa overholdes, saaledes at det ved Indretning af Vindue til egentligt Opholds- og Arbejdsrum nøje iagttages, at Vinduet i aaben Stilling frigør et Areal paa mindst 50 cm i Bredden og 1 m i Højden (indvendig Karmmaal).

Døre i Trapperum.

Paa given Foranledning har Magistraten med Bygningskommissionens Tilslutning bestemt, at de i Bygningsvedtægtens § 51, Stk. 18, foreskrevne Bredder af Døre fra Trapperum til Lejligheder, hen-